

# Plancher Chauffant

## CaleoSol Tradi ECO+, XPS, TMS

### Tableau des finitions

Système Caleosol Tradi ECO+, XPS, TMS

Pose directe	A Lamboudes (ECO+)	CaleoDur	Fermacell 20, 25, 30 mm	Thermio+ 25mm ou plus	Argile 50mm
					

Parquet 14mm et plus flottant						
Parquets < 14mm						
Parquets à coller						
Révêtements mous (Lino)						
Parquets à clouer						
Carrelages						
Béton ciré						

	Point fort
	Autres modes constructifs

(L'utilisation de CaleoDur, Fermacell de sol ou Thermio+ nécessite la mise en place de bande périphérique et d'une feuille de glissement type PE)

## Utilité du pare vapeur

### Pose sur un sol froid (dessous du plancher non chauffé)

- Pare vapeur sur le système Caleosol Tradi avant de poser une finition

### Pose sur un sol froid avec risque de remontée d'humidité (terre plein)

- Pare vapeur sous le système Caleosol Tradi

### Pose en étage

- Pas besoin de pare-vapeur mais nécessité d'avoir un film de glissement sous Fermacell et CaleoDur. De type PE ou équivalent

### Pose de parquet direct en flottant

- Recommandé : sous couche anti-bruit pare-vapeur Noma Parquet Gold