

S-sarjan seinäläpivienti

sähkökaapeleille

Toimintavarma läpivienti seinävaluihin



**Läpivennit paikoilleen jo
valuvaiheessa**



S-sarja

Läpivientivaraukset ovat historiaa.

- Valitse sen sijaan tutkittu, turvallinen ja kustannustehokas valmisläpivienti.
- Kotimainen ETA-hyväksytty ja CE-merkitty laatutuote
- Ei tarvetta jälkivalulle tai erillisille palokatkoille, sillä läpivienti asennetaan paikoilleen jo seinävaluvaiheessa joko elementtitehtaalla tai työmaalla
- Mahdollistavat läpiraudoittamisen ja siten eivät heikennä rakenteen kantavuutta niin paljon kuin tilavaraus

Läpivientirunko mahdollistaa maksimissaan 9 kaapelin läpiviemisen.

- Seinissä kaapelien max Ø 17,5 mm
- Välipohjissa max Ø 12,5 mm

Paloluokka EI 60 - 120

Hyvä ääneneristyskyky

ETA-12/0045

Ilmatiiveys

Rakenne	Ilmavuoto 50 Pa paine-erolla, n ₅₀ (l/min)
Betoni	0

Ilmaäänieristävyys

Rakenne	R _w (dB)
Betoni	65
Muutos	0

