



- Putken tulee mennä kohtisuorassa reiästä läpi ja se pitää keskittää reikään. Suosittelemme asentamaan Roxtec-tiivisteen yhtä aikaa putken kanssa.
- Isot ja painavat putket tulee kannakoida tai ne on tuettava seinään/ lattiaan/ kattoon/ aukkoon
- Roxtec RS-tiivistettä on saatavana pienemmillä heloilla, jolloin tiiviste voidaan kokonaan seinän sisään.

4	1	Roxtec RS-tiiviste							
3	1	Läpivietävä putki							
2	1	Aukko jossa kaltevuus							
1	1	Betonivalu							
Item	Qty	Designation	Specification				NetWeight		

General Tolerance ISO 2768-M/2-m/K EN ISO 13920-BF	Welded details EN ISO 5817-B EN ISO 10042-B	General surface roughness, Ra 12,5	Designed by/date fi-rolsan 2017-02-22	Latest save date 2018-05-22	Format A3	Scale 1:15	Sheet no	NetWeight -
 www.roxtec.com			Title ROXTEC RS-TIIVISTE VIISTO ASENNUS				Projection method 	
Restricted due to Information drawing					Drawing number		Rev -	

-	-	-	-
Rev	Type of revision	Date	Sign