




NÄKYMÄ EDESTÄ



R 100
 RM 20w40 - 4 kpl
 RM 20 - 1 kpl
 Kaapelit yhteensä: 8 kpl 3,5-16,5 mm + 1 kpl 3,5-14,5 mm



R 100
 RM 40 10-32
 RM 20w40 - 2 kpl
 RM 20 - 1 kpl
 Kaapelit yhteensä: 1 kpl 9,5-32,5 mm + 4 kpl 3,5-16,5 mm + 1 kpl 3,5-14,5 mm



R 100
 RM 30 - 4 kpl
 Kaapelit yhteensä: 4 kpl 10-25 mm

3	-	Valettu tai timanttiorattu reikä									
2	-	Betonivalu									
1	-	R-kehys									
Item	Qty	Designation	Specification				NetWeight				
General tolerance		Welded details		General surface roughness, Ra		Designed by		Created Date		Latest revise date	
ISO 2768-MTS/2-M/K		EN ISO 5817-B		12,5		fi-rolsan		2018-05-24		2018-05-24	
EN ISO 13920-BF		EN ISO 10042-B				File		Format		Scale	
						ROXTEC R-100 KEHYS		A3		1:5	
						VÄESTÖNSUOJASEINÄ		Sheet no		Projection method	
						Restricted due to		Drawing number		Rev	
						-				-	

Rev	Type of revision	Date	Sign
-	-	-	-