

# Zapp-Zimmermann

## brandavskiljningsmassa



Brandavskiljningsmassa i tub för vanlig patronpistol

**Tuben innehåller 310 ml**  
**Produkten sväller inte vid montering**

## **ZZ- brandavskiljningsmassa**

Ett snabbt sätt att täta genomföringar för små kablar i konstruktioner av stenmaterial samt väggar av lättkonstruktion.

- Inte heller i lätta väggar behöver genomföringsstället kapslas in
- Passar bl.a. med ZZ-brandavskiljningstegel och brandavskiljningspropp
- Lämplig för tätningsskitning av Sewatek-genomföringar (även icke-brandklassad räcker)
- Kan strykas ut med vanlig mekanisk press (silikonpistol)

Tube innehåller 310 ml, produkten sväller inte vid montering

På båda sidor av konstruktionen appliceras en tjocklek på minst 15 mm

### **Öppningens maximala storlek**

- 100 x 100 mm = 0,01 m<sup>2</sup>
- Ø 113 mm

### **Kablar att genomföra**

- kablar ≤ Ø 21 mm

Brandklass: EI 90 -120

ETA-13/0093

Rörens / kablarnas  
fyllningsgrad av öppningens  
yta max 60 %

### **Sewatek Oy**

Sepäntie 4, 07230 Monninkylä, Finland | [www.sewatek.se](http://www.sewatek.se)  
tel. +358 19 687 7080 | fax. +358 19 425 2156

