

CARACTERÍSTICAS: KYStone Paper Adhesivo es un material amigable para el medio ambiente. Para su producción no se usan árboles, agua, blanqueadores, sustancias tóxicas ni fluorescentes.

COMPOSICIÓN BÁSICA: Este material está hecho 80% de CaCO₃, 18% de HDPE y 2% de otros materiales con un liner de papel de 117.7 gsm.

USOS Y APLICACIONES: Etiquetas, calcomanías y para aplicación sobre superficies planas para material punto de venta.

VENTAJAS DEL PRODUCTO: Es resistente al agua y la grasa, no es absorbente, no tiene hilo, se corta y tiñe como el papel tradicional, es antimicrobial y elimina el recubrimiento de cera y laminación.

CERTIFICACIONES: Este papel está certificado por la FDA, RoHS, REACH y Cradel 2 Cradel Plata.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

| PAPEL BASE (μ) | | LINER (g/m ²) | | PROPIEDADES DEL ADHESIVO | |
|----------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| TIPO DE PAPEL | Stone Paper #140 | TIPO DE PAPEL | Papel Kraft Blanco #100 | TIPO DE ADHESIVO | Acrílico base agua |
| ESPESOR | 0.140 mm | ESPESOR | 0.145 mm | ESPESOR DEL ADHESIVO | 0.025 mm |
| PESO BASE | 168 g/m ² | PESO BASE | 117.7 g/m ² | PESO DEL ADHESIVO | 26 g/m ² |
| COLOR | Blanco | COLOR | Blanco | TRACK INICIAL | 1.59 kg |
| | | | | FUERZA ADHESIVA | 1.44 kg |
| | | | | CAPACIDAD DE SUJETACIÓN | <1440 |
| | | | | FUERZA DE LIBERACIÓN | 45 g |

FTE-04 (2.1)