

EverUse® Isolatieplaat

PRODUCTSHEET

De EverUse® Isolatieplaat is een stevige, veerkrachtige cellulose isolatieplaat (ca. 75 kg/m³) met zeer goede thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Ons product is Cradle to Cradle gecertificeerd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:



AFMETINGEN (MM):

1200 x 500

1200 x 600

DIKTES (MM):

35

40

50

60

70

80

DAMPDIFFUSIE

WEERSTANDSGETAL:

CO₂ opslag:

$\mu = 1,1$

CO₂1 (Kg CO₂ p Kg)

GELUIDABSORPTIE:

Dikte EverUse Isolatieplaat	Geluidsabsorptiecoëfficiënt αs per octaafband (Hz)							Geluids- absorptie- coëfficiënt αw
	63	125	250	500	1000	2000	4000	
35 mm	0,00	0,13	0,57	1,12	1,19	1,07	0,78	0,9
40 mm	0,01	0,17	0,66	1,16	1,19	1,08	0,82	0,9
50 mm	0,00	0,21	0,80	1,24	1,19	1,06	0,88	1,0
60 mm	0,01	0,38	0,98	1,18	1,10	1,07	0,87	1,0
70 mm	0,01	0,44	1,05	1,19	1,15	1,08	0,89	1,0



NEN-EN-ISO 354:2003

NEN-EN-ISO 11654:1997

WARMTEWEERSTAND:

Dikte EverUse Isolatieplaat	Rd (m ² .K/W)
35 mm	0,93
40 mm	1,06
50 mm	1,32
60 mm	1,58
70 mm	1,84

CERTIFICATEN:



MEER INFORMATIE?

T 085 0250051
M contact@everuse.com
W www.everuse.com