

# EverUse® Isolatiesysteem

## PRODUCTSHEET

Dit is een combinatie van de EverUse® isolatieplaat met een Cradle to Cradle gipsplaat. Dankzij het slimme montage systeem kunt u razendsnel werken. Daarnaast zorgt dit product voor contactloze isolatie.

### TOEPASSINGSGEBIEDEN:



### AFMETINGEN (MM):

1200 x 500


### DIKTES (MM):

52

72

92


### Brandwerend:



EN 13501

### DAMPDIFFUSIE

### WEERSTANDSGETAL:



### CO2 OPSLAG:

CO<sub>2</sub> 1 (Kg CO<sub>2</sub> p Kg)

### GELUIDABSORPTIE:

Dikte EverUse Isolatieplaat	Geluidsisolatie Rw per octaafband (Hz)							Rw
	63	125	250	500	1000	2000	4000	
52 mm*	32,50	32,40	29,10	36,50	43,20	47,30	51,60	RW 41dB Ctr-4dB
52 mm**	36,00	45,50	58,00	71,20	79,10	87,40	92,00	RW 41dB Ctr-4dB
72 mm*	33,60	36,10	31,30	38,20	44,30	48,20	53,20	RW 43dB Ctr-4dB
92 mm*	35,80	34,70	32,00	39,40	45,50	49,50	54,00	RW 44dB Ctr-4dB

\* gemeten in een binnen dakconstructie

\*\* gemeten als voorzetwand

### WARMTEWEERSTAND:

Dikte EverUse Isolatieplaat	Rd (m <sup>2</sup> .K/W)
52 mm*	1,25
52 mm**	1,35
72 mm*	2,15
92 mm*	2,35

\* gemeten in een binnen dakconstructie

\*\* gemeten als voorzetwand

### MEER INFORMATIE?

T 085 0250051  
M [contact@everuse.com](mailto:contact@everuse.com)  
W [www.everuse.com](http://www.everuse.com)