

Makita®

XGT X2
80V_{max}



Léto 2021

Aku vrtací šroubováky DF002GZ / DF002GA201



DF002GA201

11 390,-

Součástí dodávky jsou
2 ks akumulátoru BL4020,
rychlonabíječka DC40RA a háček.

Lehký a kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 64 Nm. Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Vysoká rychlost vrtání. Možnost nastavení síly dotažení v 21 stupních v rozsahu 1–5 Nm. Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem. Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci. Jednodílné rychlosklíčidlo. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

DF002GZ

3 690,-

Součástí dodávky
je háček.



Aku příklepové vrtací šroubováky HP002GZ / HP002GA201



HP002GA201

11 690,-

Součástí dodávky jsou
2 ks akumulátoru BL4020,
rychlonabíječka DC40RA a háček.

Lehký a kompaktní stroj s maximálním utahovacím momentem 64 Nm. Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Vysoká rychlost vrtání. Možnost nastavení síly dotažení v 21 stupních v rozsahu 1–5 Nm. Dvourychlostní celokovová převodovka s hliníkovým krytem. Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci. Jednodílné rychlosklíčidlo. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.

HP002GZ

3 990,-

Součástí dodávky
je háček.



	DF002GZ / DF002GA201
Akumulátor	Li-ion 40 V
Výkon	750 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–600 min ⁻¹ / 0–2200 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / dřevo Ø)	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	64 / 30 Nm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	164 × 86 × 265 mm

	HP002GZ / HP002GA201
Akumulátor	Li-ion 40 V
Výkon	750 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 min ⁻¹ / 0–2200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–9000 min ⁻¹ / 0–33000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	13 mm
Vrtací výkon (ocel / kámen / dřevo Ø)	13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	64 / 30 Nm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	174 × 86 × 265 mm

Aku úhlová bruska GA036GZ



GA036GZ

6 190,-

Součástí dodávky je boční rukojeť,
kryt kotouče a brusný kotouč.



Silná a spolehlivá aku úhlová bruska srovnatelná s elektrickou verzí. Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor. Elektronická kontrola zatížení stroje. Elektronická brzda doběhu kotouče. Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu zatížení. Funkce Antirestart. Doběhová brzda kotouče. Sklopný vypínač bez možnosti aretace na stálý chod. Beznástrojový systém upínání/nastavení krytu kotouče. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení.

	GA036GZ
Akumulátor	Li-ion 40 V
Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry d × š × v	410 × 171 × 168 mm

Aku úhlové brusky GA038GZ / GA038GT201



GA038GT201

19 290,-

Součástí dodávky jsou
2 ks akumulátoru BL4050F, rychlonabíječka DC40RA,
boční rukojeť, kryt kotouče a brusný kotouč.



GA036GZ

6 390,-

Součástí dodávky je boční rukojeť,
kryt kotouče a brusný kotouč.

Extrémně silná aku úhlová bruska 230mm srovnatelná s elektrickou verzí. Technologie Li-ion XGT 40 V, technologie XPT, silný a spolehlivý bezuhlíkový motor. Elektronická kontrola zatížení stroje a elektronická brzda doběhu kotouče. Elektronický systém AFT, technologie AWS a funkce Antirestart. Standardní vypínač s možností aretace na stálý chod. Kompaktní tvar, nízká hmotnost, dokonalé vyvážení. Maximální hloubka řezu 73 mm.

	GA038GZ / GA038GT201
Akumulátor	Li-ion 40 V
Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	6000 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry d × š × v	516 × 200 × 191 mm

Aku kombinovaná kladiva HR005GZ01 / HR005GM202



HR005GM202



31 690,-

Součástí dodávky jsou 2 ks akumulátoru BL4040, rychlonabíječka DC40RA, transportní kufr, boční rukojeť, boční rukojeť D, hloubkový doraz, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka AWS.

Aku kombinované kladivo pro nástroje SDS-Max výkonově srovnatelné s elektrickou verzí. Technologie Li-ion XGT 40 V umožňuje extrémní zatížení. Silný bezuhlíkový motor.

Technologie AWS, elektronický systém AFT a technologie XPT. Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě. Síla jednotlivého úderu podle EPTA 8J. Omezení množství přiklepů při volnoběh, elektronická regulace otáček a osvětlení pracovní plochy.



20 190,-

HR005GZ01

Součástí dodávky je transportní kufr, boční rukojeť, boční rukojeť D, hloubkový doraz, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka AWS.

	HR005GZ01 / HR005GM202
Akumulátor	Li-ion 40 V
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	250–550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	40 mm
Síla jednotlivého úderu	8 J
Vibrace	5 m/s
Hmotnost	6,7 / 7,7 kg
Rozměry d × š × v	520 × 115 × 305 mm

Aku bourací kladiva HM001GZ02 / HM001GM201



HM001GM201



23 990,-

Součástí dodávky jsou 2 ks akumulátoru BL4040, rychlonabíječka DC40RA, transportní kufr, boční rukojeť, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka AWS.

Aku bourací kladivo Li-ion 40 V pro nástroje SDS-Max s vyšším výkonem než srovnatelná AC verze. Technologie Li-ion XGT 40 V umožňuje extrémní zatížení. Silný bezuhlíkový motor. Technologie AWS, elektronický systém AFT a technologie XPT. Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě. Síla jednotlivého úderu podle EPTA 9,4 J. Omezení množství přiklepů při volnoběh, elektronická regulace otáček a osvětlení pracovní plochy.



12 590,-

HM001GZ02

Součástí dodávky je transportní kufr, boční rukojeť, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka AWS.

	HM001GZ02 / HM001GM201
Akumulátor	Li-ion 40 V
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Počet úderů naprázdno	0–2650 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	9,4 J
Vibrace	6 m/s ²
Hmotnost	5,6 / 6,6 kg
Rozměry d × š × v	516 × 113 × 280 mm

Aku kombinovaná kladivo HR006GZ



HR006GZ



27 490,-

Součástí dodávky je transportní kufr, boční rukojeť, boční rukojeť D, hloubkový doraz, tkaninová utěrka, mazací tuk a jednotka AWS.

Velmi silné aku kombinované kladivo Li-ion 2 × 40 V pro nástroje

SDS-Max zaručuje vysoký výkon s možností extrémního zatížení. Silný bezuhlíkový. Technologie ADT, elektronický systém AFT, technologie XPT a technologie AWS. Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje nejnižší vibrace ve své třídě. Síla jednotlivého úderu podle EPTA 21,4J. Omezení množství přiklepů při volnoběh, elektronická regulace otáček a osvětlení pracovní plochy.



	HR006GZ
Akumulátor	Li-ion 2 × 40 V
Výkon	2600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1100–2250 min ⁻¹
Vrtací výkon beton	52 mm
Síla jednotlivého úderu	21,4 J
Vibrace	8,5 m/s
Hmotnost	11,7 / 13,7 kg
Rozměry d × š × v	610 × 140 × 337 mm

Aku bourací kladivo HM002GZ03



HM002GZ03



19 490,-

Součástí dodávky je transportní kufr, boční rukojeť, sekáč 200 mm, tkaninová utěrka a mazací tuk.

Aku bourací kladivo pro nástroje SDS-Max umožňující extrémní výkon díky technologii Li-ion XGT 2 × 40 V. Silný bezuhlíkový motor zaručuje silnější úder než u AC verze – 20,9 J.

Nové řešení Antivibrační technologie zaručuje velmi nízké vibrace. Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací. Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Elektronická regulace otáček. Elektronická kontrola zatížení stroje. Omezení rozběhového proudu. LED osvětlení pracovní plochy.



	HM002GZ03
Akumulátor	Li-ion 2 × 40 V
Výkon	2600 W
Upínání nástroje	upraveno pro SDS-Max
Otáčky naprázdno	950–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	20,9 J
Vrtací výkon beton	8 m/s ²
Síla jednotlivého úderu	10,7 / 12,7 kg
Rozměry d × š × v	574 × 156 × 344 mm

Aku okružní pila RS001GZ

XGT BL MOTOR ADT XPT

Aku okružní pila 185 mm se zadní rukojetí vhodná pro extrémní zatížení díky technologii XGT Li-ion 40 V. Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako AC verze. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek. Elektronická brzda doběhu kotouče, plynulý rozběh. Řezný výkon 65 mm. Hliníkové a magneziové odlitky zaručují nízkou hmotnost stroje. Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci. Možnost připojení externího odsávání. Plynulé nastavení úhlu 0–53°. Ofukování linie řezu. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci.



RS001GZ

7 590,-

Součástí dodávky je pilový kotouč a klíč.

	RS001GZ
Akumulátor	Li-ion 40 V
Výkon	1400 W
Otáčky naprázdno	6400 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	65 / 45 mm
Pilový kotouč (Ø)	185 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry d × š × v	446 × 196 × 270 mm

Aku hřebíkovačka FN001GZ

XGT BL MOTOR XPT

Lehká a kompaktní aku hřebíkovačka na kolářské hřebíky. Technologie Li-ion XGT 40 V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Pohodlné hřebíkování s nízkým zpětným úderem stroje. Možnost hřebíkování v blízkosti stěny. Nastavení hloubky zaražení hřebíku. Ochrana stroje proti výstřelu naprázdno. Jednoduché umístění hřebíku díky speciálnímu tvaru ústí hřebíkovačky. Pogumované tělo chrání stroj proti poškrábání. Až 5000 hřebíků na jedno nabití akumulátoru BL4025.



Součástí dodávky je adaptér, klíč a háček.

	FN001GZ
Akumulátor	Li-ion 40 V
Typ hřebíku	kolářské – 18 Ga
Délka hřebíku	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,9 / 2,9 kg
Rozměry d × š × v	291 × 85 × 263 mm

Aku okružní pila RS002GZ

XGT BL MOTOR ADT

Aku okružní pila 260 mm se zadní rukojetí vhodná pro extrémní zatížení díky technologii XGT Li-ion 40V. Silný a spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako AC verze. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. Elektronická brzda doběhu kotouče, plynulý rozběh. Řezný výkon 95 mm. Hliníkové a magneziové odlitky zaručují nízkou hmotnost stroje. Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou práci. Možnost připojení externího odsávání. Plynulé nastavení úhlu 0–56°. Ofukování linie řezu. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci.



RS002GZ

11 990,-

Součástí dodávky je boční rukojeť, pilový kotouč a klíč.

	RS002GZ
Akumulátor	Li-ion 40 V
Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	4000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	95 / 70 mm
Pilový kotouč (Ø)	260 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	5 / 6 kg
Rozměry d × š × v	489 × 193 × 309 mm

Aku křovinořez UR003GZ01

XGT BL MOTOR ADT AFT

Silný stroj poháněný akumulátorem Li-ion 40 V. Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie ADT – automatické elektronické nastavení počtu otáček podle aktuálních pracovních podmínek. Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého poklesu otáček. Možnost nastavení 3 rychlostí + přepnutí na zpětný chod pro očištění nástroje. Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení. Tichý chod a nízké vibrace. Odolný vůči vlhkosti.



UR003GZ01

8 990,-

Součástí dodávky je strunová hlava, hlava s plastovými noži, 4zubý kovový nůž, kryt kovového nože, nástavec krytu pro strunovou hlavu, popruh, montážní klíč, inbusový klíč 4 mm a taška na nářadí.

	UR003GZ01
Akumulátor	Li-ion 40 V
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	3,3 / 4,3 kg
Rozměry d × š × v	1758 × 362 × 231 mm

Aku ofukovače UB001GZ / UB001GM101



UB001GM101

13 790,-

Součástí dodávky jsou 1 ks akumulátoru BL4040, rychlonabíječka DC40RA, integrovaná hubice, redukce 80/72, popruh, hubice prodlužovací, hubice koncová a hubice koncová plochá.



UB001GZ

6 690,-

Součástí dodávky je integrovaná hubice, redukce 80/72, popruh, hubice prodlužovací, hubice koncová a hubice koncová plochá.

Aku ofukovač pracující na akumulátor Li-ion 40 V. Technologie Li-ion XGT 40 V umožňují extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru. Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Elektronický vypínač s možností regulace chodu. Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje. Možnost rychlého přepnutí na maximální chod. Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích. Velmi tichý chod. Odolný vůči vlhkosti

	UB001GZ / UB001GM101
Akumulátor	Li-ion 40 V
Otáčky naprázdno	0–19550 / 22500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	13,7 / 15,8 m ³ /min
Rychlost vzduchu	0–54,5 / 62,8 m/s
Hmotnost	2,5 / 3,5 kg
Rozměry d × š × v	1029 / 929 × 172 × 291 mm



Aku rádio MR002G



MR002G

4 990,-

Součástí dodávky je síťový adaptér.

Rádio pracuje na Li-ion akumulátory 12 V CXT 14,4 / 18 V LXT, 40 V XGT nebo na síťový adaptér. U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V, Maktec/G série 14,4 / 18 V. Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm. Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC 5 V / 1,0 A). IP65 ochrana proti stříkající vodě. Automatické ladění s možností uložení 5 stanic. Stereoreproduktory. Anténa je integrovaná v rukojeti. Pogumování stroje jako ochrana proti poškození. Maximální výkon : 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W; 18 V: 2 × 4,9 W, 40 V 2 × 5 W.



	MR002G
Akumulátor	Li-ion 12 / 14,4 / 18 / 40 V
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Max. výkon	2 × 5 W
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry d × š × v	280 / 929 × 171 × 434 mm

Aku rádio MR004G



MR004G

5 590,-

Součástí dodávky je síťový adaptér.

Rádio pracuje na Li-ion akumulátory 12 V CXT 14,4 / 18 V LXT, 40 V XGT nebo na síťový adaptér. U rádia nelze použít akumulátory NiCd / NiMH a Li-ion akumulátory 3,6 V, 7,2 V, 10,8 V, Maktec/G série 14,4 / 18 V. Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+. Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, maximálně 30 m nebo přes jack 3,5 mm. Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC 5 V / 1,0 A). IP65 – ochrana proti stříkající vodě. Automatické ladění s možností uložení 5 stanic. Stereoreproduktory. Anténa je integrovaná v rukojeti. Pogumování stroje jako ochrana proti poškození. Maximální výkon : 12 V: 2 × 1,7 W; 14,4 V: 2 × 3 W; 18 V: 2 × 4,9 W, 40 V 2 × 5 W.



	MR004G
Akumulátor	Li-ion 12 / 14,4 / 18 / 40 V
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 4,9 W
Hmotnost	4,2 / 5,2 kg
Rozměry d × š × v	280 × 171 × 434 mm

Nové stroje EXTERNÍ ZDROJ



Aku ofukovač UB001CZ



UB001CZ

7 490,-



Součástí dodávky je tryska a popruh.

Extrémně silný stroj fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200. Nízká hmotnost a přitom velmi silný výkon. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Elektronický vypínač s možností regulace chodu. Nízký zpětný ráz při zapnutí nebo vypnutí stroje. Možnost rychlého přepnutí na maximální chod. Možnost nastavení délky trysek ve 3 pozicích. Velmi tichý chod. Odolný proti práci ve vlhku.

	UB001CZ
Akumulátor	adaptér PDC01/PDC1200
Otáčky naprázdno	0–21000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	0–15 / 17,6 m ³ /min
Max rychlost vzduchu	0–60 / 70 m/s
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry d × š × v	1029 / 929 × 172 × 291 mm

Aku sekačka LM001CZ



LM001CZ

28 990,-

Součástí dodávky je koš, mulčovací klín a montážní nářadí.

Aku sekačka s vozem se silným motorem fungující pouze s externím zdrojem PDC01 (191A64-2) nebo PDC1200. Šířka sekání 530 mm. Rychlost jízdy 2,5–5 km/hod. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Elektronická kontrola otáček. Ocelové šasi. Boční výhoz. Sekání, sbírání a mulčování. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách.



	LM001CZ
Akumulátor	PDC01 / PDC1200
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min ⁻¹
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost jízdy	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	6900 m ² s PDC1200
Hmotnost	42,1
Rozměry d × š × v	1625 × 675 × 1010 mm

Externí zdroje a jejich použití

Externí zdroje

PDC1200A01

(včetně adaptéru LXT 2 × 18 V)

32 990,-



Nabíječka
DC4001
Nabíjení
6 hodin

PDC1200A02

30 990,-

PDC01 (bez akumulátorů)

13 190,-



4 akumulátory
LXT 18 V

Stroje pro externí zdroje

Ofukovač UB001C

Sekačka LM001C

Křovinořez UR101C UR201C UR202C



Adapter set

40 Vmax

Obj. č.
191N62-4



Adaptér
mezi externím zdrojem
a strojem XGT 40 V

18 V × 2

Obj. č.
191J51-5



Adaptér
mezi externím zdrojem
a strojem LXT 2 × 18 V

18 V

Obj. č.
191J50-7



Adaptér
mezi externím zdrojem
a strojem LXT 18 V

Aku vrtací šroubovák DDF486Z

LXT 18V **BL MOTOR** **XPT**

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 130 Nm. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DDF481. Menší rozměry ve srovnání s modelem DDF481. Dvourychlostní celokovová převodovka. Jednoduché kovové rychlosklíčidlo. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních 1–12 Nm.


DDF486Z
6 290,-

Součástí dodávky boční rukojeť a háček.

	DDF486Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do oceli Ø	13 mm
Výkon do dřeva Ø	76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	130 / 65 Nm
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry d × š × v	178 × 841 × 265 mm

Aku rázový šroubovák DTD157Z

LXT 18V **BL MOTOR** **XPT**
3 690,-
DTD157Z

Lehký a kompaktní aku rázový šroubovák se dvěma rychlostmi šroubování. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Nízká hmotnost, velmi kompaktní tvar, ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí + speciální funkce s nízkou rychlostí na začátku šroubování. Nová konstrukce zabraňující výkyvu bitu. Odolná převodovka s celokovovou konstrukcí, hliníkový kryt převodovky. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. Elektronický vypínač, motorová brzda, L/P chod.



Součástí dodávky je háček.

	DTD157Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–1300 / 3000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1.600/3.900 min ⁻¹
Max. utahovací moment	140 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,5 kg
Rozměry d × š × v	135 × 79 × 214 mm

Aku příklepový vrtací šroubovák DHP486Z

LXT 18V **BL MOTOR** **XPT**

Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem 130 Nm. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Zvýšená odolnost proti přetížení ve srovnání s modelem DHP481. Menší rozměry ve srovnání s modelem DHP81. Dvourychlostní celokovová převodovka. Jednoduché kovové rychlosklíčidlo. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. Možnost nastavení utahovacího momentu v 21stupních 1–12 Nm.


DHP486Z
6 490,-

Součástí dodávky boční rukojeť, hloubkový doraz a háček.

	DHP486Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–550 / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno na 1. / 2. převod	0–8250 / 0–31500 min ⁻¹
Rozsah upínání	1,5–13 mm
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	130 / 65 Nm
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg
Rozměry d × š × v	178 × 841 × 265 mm

Aku úhlová vrtačka DDA450ZK

LXT 18V **BL MOTOR** **XPT**
DDA450ZK
8 190,-

Součástí dodávky je přepravní kufr, boční rukojeť, klíč a háček.



Velmi silná úhlová vrtačka vhodná zejména pro práci se dřevem – tesaři, dřevostavby, dřevěné konstrukce atd.. Silný utahovací moment – 70 Nm. Možnost volby ze dvou rychlostí + zpětný chod. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě. Výška stroje pouze 84 mm. Vynikající poměr hmotnost / síla stroje. Optimální vyvážení pro pohodlnou a bezpečnou práci. Možnost použití horní nebo boční rukojeti. LED osvětlení pracovní plochy.

	DDA450ZK
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–450/1400 min ⁻¹
Vrtací výkon kov / dřevo	13 / 65 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	127 mm
Max. utahovací moment	70 / 26 Nm
Rozsah upínání sklíčidla	2–13 mm
Hmotnost	2,9 / 3,5 kg
Rozměry d × š × v	135 × 79 × 214 mm

Aku MultiTool STARLOCK MAX DTM52Z

LXT **18V** **BL MOTOR** **XPT** **AVT**

DTM52Z

5 990,-

Dodávka bez akumulátorů a nabíječky.



Univerzální stroj pro nástroje STARLOCK, STARLOCK PLUS a STARLOCK MAX. Široká škála použití – řezání různých materiálů, broušení, odstraňování barev, nátěrů, vrstev různých materiálů atd.. Vyšší výkon a výrazně rychlejší práce ve srovnání s modelem DTM51. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující vysoké zatížení. Technologie XPT – výrazně zvýšená odolnost stroje proti prachu a stříkající vodě. Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT. Vyšší účinnost díky vykryvu 3,6°. Jednoduchá beznástrojová výměna nástroje. Celorozsahová elektronika pro ideální chod stroje při zatížení. Možnost regulace počtu kmitů. Pozvolný rozběh. Tenký obvod rukojeti pro velmi pohodlné držení stroje. LED osvětlení pracovní plochy. Možnost připojení odsávacího adaptéru 191R02-6.

STARLOCK **STARLOCK PLUS** **STARLOCK MAX**

	DTM52Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet zdvihů	10000–20.000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,6°
Hmotnost	1,3 / 2 kg
Rozměry d × š × v	322 × 95 × 126 mm

Aku maznice DGP180Z

LXT **18V** **BL MOTOR** **XPT**

DGP180Z

6 990,-

Součástí dodávky je hadice 1200 mm a adaptér.



Aku maznice umožňující pohodlné doplnění maziva tlakem až 690 bar. Lehký a kompaktní pomocník pro servis velkých stavebních strojů. Vhodné pro mazivo NLGI No.0-No.2. Možnost použití maziva v tubě, maziva z větší nádoby nebo naplnění zásobníku pomocí čerpadla. Možnost volby dvou rychlostí práce – pomalá nebo automatická. Při automatické rychlosti maznice reguluje množství maziva podle aktuálního tlaku. Bezpečnostní ventil jako ochrana proti vysokému tlaku uvnitř stroje. Elektronický vypínač s možností aretace pro stálý chod. LED osvětlení pracovní plochy.

	DGP180Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Maximální tlak	690 bar
Rychlost	145 / 290 ml/min
Hmotnost	5,5 / 6,1 kg
Rozměry d × š × v	449 × 114 × 245 mm

Aku diamantová řezačka DCC500Z

LXT **18V** **BL MOTOR** **AWS**

DCC500Z

5 990,-

Součástí dodávky je vak na prach a klíč.



Speciální aku akumulátory Li-ion motor umožňující akumulátoru. Technologie vysavače přes Bluetooth a případně zapnutí stroje. Technologie ADT – otáček podle aktuálních pracovních podmínek. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Elektronická brzda kotouče. Možnost naklonu 0–45°. Maximální hloubka řezu je 40 mm. Možnost připojení vodního chlazení (není součástí dodávky). LED osvětlení pracovní plochy. Možnost připojení k vodící liště pomocí adaptéru 198673-2 (není součástí dodávky).

diamantová řezačka pro 18 V. Spolehlivý bezuhlíkový delší použití na jedno nabití AWS – možnost připojení aku automatické spuštění odsávání v automatické elektronické nastavení počtu

	DCC500Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vrtání (Ø)	20 mm
Hmotnost	2,3 / 2,9 kg
Rozměry d × š × v	269 × 152 × 219 mm

Aku leštička DPV300Z

LXT **18V** **BL MOTOR** **XPT**

DPV300Z

5 990,-

Součástí dodávky je boční rukojeť, talíře pro uchycení, lešticí houby, lešticí vlněný nástavec a adaptér.



Lehká a kompaktní aku leštička 50/75 mm. Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručuje velmi dlouhý chod na jedno nabití akumulátoru. Umožňuje volbu 2 rychlostí práce. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Elektronický vypínač s možností blokáce proti nechtěnému spuštění a aretaci pro stálý chod. Funkce antirestart. Uchycení příslušenství pomocí suchého zipu.

	DPV300Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky - volnoběžné	0–2800 / 9500 min ⁻¹
Průměr základny	50 / 75 / 80 mm
Hmotnost	1 / 1,6 kg
Rozměry d × š × v	160 × 79 × 256 mm

Aku nůžky na plech DJS200Z

LXT **18V** **BL** **MOTOR** **XPT**

DJS200Z

10 290,-

Součástí dodávky je sada nožů, klíč a háček.



Aku nůžky na vláknocement DJS800Z

LXT **18V** **BL** **MOTOR** **XPT**

DJS800Z

10 990,-

Součástí dodávky je sada nožů a klíč.



Aku nůžky na plech se zvýšenou kapacitou stříhu – ocel 2,0 mm. Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Střížná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů. Bezpečnostní vypínač s aretací pro stálý chod. Speciální nože umožňují čistý stříh bez poškození povrchu. LED osvětlení pracovní plochy.

	DJS200Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů za minutu	2500 min ⁻¹
Řezný výkon při 400 N/mm ²	2,0 mm
Řezný výkon při 600 N/mm ²	1,6 mm
Hmotnost	2,1 / 2,7 kg
Rozměry d × š × v	345 × 79 × 207 mm

Speciální aku prostřihovač na vláknocementové desky. Kompaktní a lehký stroj s velmi pohodlnou obsluhou. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Střížná hlava otočná ve 12ti polohách o 360 stupňů. Elektronický vypínač bez možnosti aretace pro stálý chod. Speciální nůž umožňuje čistý a rychlý stříh.

	DJS800Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů za minutu	0–3000 min ⁻¹
Řezný výkon při 90°	13 mm
Hmotnost	1,8 / 2,5 kg
Rozměry d × š × v	379 × 79 × 216 mm

Aku vyvětovací pila DUA300Z

LXT **BL** **MOTOR** **XPT**

DUA300Z

11 490,-

Součástí dodávky je lišta, řetěz, klíč a popruh.



Lehká aku vyvětovací pila na akumulátory Li-ion 2x18V. Stejný výkon jako benzinový stroj s motorem 30cm³. Speciální silný bezuhlíkový motor 1.000 W zaručující extrémní rychlost řezu 20 m/s. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Velký dosah vyvětovací pily – délka 2.238 mm. Možnost nastavení dvou rychlostí řezu – na tenké a silné větve. Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje. Automatické mazání řetězu. Uchycení lišty pomocí šroubu. Motorová brzda. Jednoduchá výměna oleje. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

	DUA300Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,5 / 6,8 kg
Rozměry d × š × v	2 478 × 155 × 191 mm



Aku nůžky na trávu UM110DWYX



18V
LITHIUM-ION

UM110DWYX

3 490,-



Součástí dodávky je 1 ks akumulátoru typu G, nabíječka, nůž na trávu, lišta plotostřihu, kryt nože a lišty.

Nůžky na trávu, s možností rychlé přeměny na plotostřih na speciální akumulátory Li-ion 18 V řady G. Součástí dodávky je ostří pro nůžky na trávu i na plotostřih. Beznástrojová výměna nástrojů. Speciálně broušené ostří se šířkou 11 cm na trávu, 20 cm na živý plot. Možnost nastavení výšky trávy 10/15/20/25 mm. LED indikátor slabého nabití akumulátoru nebo přetížení stroje. Možnost dokoupení prodloužené rukojeti.

	UM110DWYX
Akumulátor	Lion typu G 18 V / 1,5 Ah
Počet kmitů	2500 min ⁻¹
Šířka řezu	110 / 200 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	331 × 120 × 130 mm

Kombinované kladivo HR3011FCJ

AVT SDS-PLUS



HR3011FCJ

10 490,-

Součástí dodávky je Makpac, boční rukojeť a hloubkový doraz.

Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS. Spolehlivý motor 1050 W. Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání. Účinný antivibrační systém AVT zaručuje velmi pohodlnou a účinnou práci. Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28. Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod. Prokluzová spojka. LED osvětlení pracovní plochy. Možnost připojení odsávacího adaptéru DX10 (není součástí dodávky).

	HR3011FCJ
Upnutí / velikost vrtáku	Upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0-840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0-4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	357 × 98 × 242 mm

Kombinované kladivo HR3001CJ

SDS-PLUS

HR3001CJ

9 990,-

Součástí dodávky je Makpac, boční rukojeť a hloubkový doraz.

Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS. Spolehlivý motor 1050 W. Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání. Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28. Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod. Prokluzová spojka. Bez možnosti připojení odsávacího adaptéru.

	HR3001CJ
Upnutí / velikost vrtáku	Upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0-840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0-4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	369 × 98 × 226 mm

Kombinované kladivo HR3012FCWJ

AVT SDS-PLUS

HR3012FCWJ

14 490,-

Součástí dodávky je Makpac, boční rukojeť, hloubkový doraz a odsávací adaptér DX11.

Nová řada kombinovaných kladiv SDS-PLUS. Spolehlivý motor 1050 W. Vrtání s přiklepem, vrtání nebo sekání. Beznástrojová výměna SDS-PLUS a rychlosklíčidla. Účinný antivibrační systém AVT zaručuje velmi pohodlnou a účinnou práci. Výrazně rychlejší vrtání ve srovnání s řadou HR28. Elektronická regulace optimálního zatížení stroje, L/P chod. Prokluzová spojka. LED osvětlení pracovní plochy. Možnost připojení odsávacího adaptéru DX11 (součást dodávky).

	HR3012FCWJ
Upnutí / velikost vrtáku	Upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	0-840 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0-4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,9 J
Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo Ø)	13 / 30 / 32 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	80 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	357 × 98 × 242 mm

Bourací kladivo HM1501

UPÍNÁNÍ ŠESTIHRAN 30 MM

HM1501

29 990,-

Součástí dodávky je přepravní kufr a sekáč.



Silné bourací kladivo s upnutím nástroje šestihran Makita 30mm. Síla jednotlivého úderu 48,1 J. Výborný poměr výkon / hmotnost stroje. Pozvolný rozběh. Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů. Signalizace poruchy kabelu/opotřebení uhlíků. Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem.

	HM1501
Upnutí nástroje	Upnutí šestihran 30 mm
Příkon	1 850 W
Počet úderů naprázdno	1300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	48,1 J
Vibrace	14,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	105 dB(A)
Hmotnost	18,4 kg
Rozměry d × š × v	781 × 130 × 266 mm

Bourací kladivo HM1511

UPÍNÁNÍ ŠESTIHRAN 30 MM

HM1511

30 990,-

Součástí dodávky je přepravní kufr a sekáč.



Silné bourací kladivo s upnutím nástroje šestihran Makita 30mm. Síla jednotlivého úderu 48,9 J. Antivibrační systém AVT zaručuje pohodlnou a bezpečnou práci s velmi nízkými vibracemi (6,5 m/s). Omezení množství přiklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem vibrací. Výborný poměr výkon / hmotnost stroje. Pozvolný rozběh. Robustní boční rukojeť otočná o 360 stupňů. Signalizace poruchy kabelu/opotřebení uhlíků. Ergonomická rukojeť s posuvným vypínačem.

	HM1511
Upnutí / velikost vrtáku	Upnutí šestihran 30 mm
Příkon	1850 W
Počet úderů naprázdno	1300 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	48,9 J
Vibrace	6,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	105 dB(A)
Hmotnost	19,2 kg
Rozměry d × š × v	781 × 130 × 266 mm

Nové příslušenství

Nová řada hadovitých vrtáků

Dlouhé hadovité vrtáky do dřeva se speciální 3D špičí umožňují velmi rychlé vrtání s nízkým odporem materiálu, takže výrazně šetří energii v případě použití aku strojů. Balení po 1 ks.



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07755	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 6 × 400 mm	690
E-07761	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 8 × 400 mm	690
E-07777	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 9 × 400 mm	690
E-07783	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 10 × 400 mm	690
E-07923	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 10,5 × 500 mm	759
E-07808	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 11 × 400 mm	690
E-07814	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 12 × 400 mm	690
E-07939	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 12 × 500 mm	759
E-07820	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 13 × 400 mm	859
E-07951	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 15 × 500 mm	935
E-07858	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 16 × 400 mm	999
E-07967	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 18 × 500 mm	1 199
E-07973	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 21 × 500 mm	1 399
E-07886	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 22 × 400 mm	1 483
E-07989	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 24 × 500 mm	1 554
E-07995	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 27 × 500 mm	1 999
E-08006	Vrták do dřeva hadovitý s 3D špičí 30 × 500 mm	1 936

Univerzální vrtáky OmniBohrer

Univerzální vrtáky, kterými je možné vrtat do různých materiálů – dřevo, hliník, plast, zdivo nebo beton. Nabízí tak výraznou úsporu času při současném vrtání různých materiálů. Velkou výhodou těchto vrtáků je možnost použití příklepu. Balení po 1 ks.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-30287	Vrták univerzální OmniBohrer 3 × 28/60 mm	27
D-30293	Vrták univerzální OmniBohrer 4 × 35/70 mm	27
D-30302	Vrták univerzální OmniBohrer 5 × 43/85 mm	27
D-31027	Vrták univerzální OmniBohrer 5,5 × 41/85 mm	27
D-31033	Vrták univerzální OmniBohrer 5,5 × 56/100 mm	27
D-31049	Vrták univerzální OmniBohrer 5,5 × 101/150 mm	27
D-30318	Vrták univerzální OmniBohrer 6 × 58/100 mm	27
D-30324	Vrták univerzální OmniBohrer 6 × 108/150 mm	27
D-72774	Vrták univerzální OmniBohrer 6 × 101/150 mm	33
D-72780	Vrták univerzální OmniBohrer 6 × 170/250 mm	41
D-72796	Vrták univerzální OmniBohrer 6 × 210/300 mm	48
D-31055	Vrták univerzální OmniBohrer 6,5 × 41/85 mm	27
D-31061	Vrták univerzální OmniBohrer 6,5 × 58/100 mm	27
D-31077	Vrták univerzální OmniBohrer 6,5 × 101/150 mm	27
D-72805	Vrták univerzální OmniBohrer 6,5 × 135/200 mm	38
D-72811	Vrták univerzální OmniBohrer 6,5 × 170/250 mm	44
D-72827	Vrták univerzální OmniBohrer 6,5 × 210/300 mm	52
D-30330	Vrták univerzální OmniBohrer 7 × 53/100 mm	27
D-30346	Vrták univerzální OmniBohrer 7 × 101/150 mm	27
D-30352	Vrták univerzální OmniBohrer 8 × 57/110 mm	27
D-30368	Vrták univerzální OmniBohrer 8 × 97/150 mm	27
D-30374	Vrták univerzální OmniBohrer 9 × 97/150 mm	37
D-30380	Vrták univerzální OmniBohrer 10 × 97/150 mm	37
D-30396	Vrták univerzální OmniBohrer 10 × 300/400 mm	88
D-30405	Vrták univerzální OmniBohrer 11 × 93/150 mm	38
D-30411	Vrták univerzální OmniBohrer 12 × 93/150 mm	44
D-30427	Vrták univerzální OmniBohrer 12 × 300/400 mm	98
D-30433	Vrták univerzální OmniBohrer 12 × 500/600 mm	132
D-30449	Vrták univerzální OmniBohrer 13 × 85/150 mm	47
D-30455	Vrták univerzální OmniBohrer 14 × 85/150 mm	58
D-30461	Vrták univerzální OmniBohrer 14 × 300/400 mm	119

Univerzální vrtáky OmniBohrer

Součástí sady jsou vrtáky 4 × 35/70, 5 × 43/85, 6 × 58/100, 8 × 97/150 a 10 × 97/150 mm. Sada je balená v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-36712	Sada vrtáků univerzálních OmniBohrer, 5 ks	132



BiM děrovky Ezychange

Stačí pouze jeden rychloupínací adaptér pro všechny průměry 16–152 mm. To umožňuje velmi rychlou a bezpečnou výměnu centrovacích vrtáků a vrtacích korunek bez použití nářadí. Korunky jsou vhodné pro vyřezávání velmi přesných kruhových otvorů ve dřevě, plastech, hliníku, neželezných kovech, oceli nebo nerezovém plechu. Pracovní výška korunky je 44 mm. Výška povrchové úpravy zubů HSS-Co 8 % je 4 mm. Balení po 1 ks. **UPOZORNĚNÍ** – nová řada děrovek Ezychange není adaptabilní s řadou předchozí.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-03632	Děrovka BiM Ezychange 16 mm	229
E-03648	Děrovka BiM Ezychange 17 mm	229
E-03676	Děrovka BiM Ezychange 22 mm	249
E-03682	Děrovka BiM Ezychange 24 mm	249
E-03707	Děrovka BiM Ezychange 27 mm	259
E-03713	Děrovka BiM Ezychange 29 mm	259
E-03729	Děrovka BiM Ezychange 30 mm	259
E-03735	Děrovka BiM Ezychange 32 mm	269
E-03741	Děrovka BiM Ezychange 35 mm	269
E-03757	Děrovka BiM Ezychange 37 mm	279
E-03763	Děrovka BiM Ezychange 38 mm	279
E-03779	Děrovka BiM Ezychange 40 mm	279
E-03785	Děrovka BiM Ezychange 41 mm	299
E-03791	Děrovka BiM Ezychange 44 mm	299
E-03800	Děrovka BiM Ezychange 46 mm	299
E-03816	Děrovka BiM Ezychange 48 mm	309
E-03822	Děrovka BiM Ezychange 51 mm	309
E-03838	Děrovka BiM Ezychange 52 mm	369
E-03844	Děrovka BiM Ezychange 54 mm	369
E-03850	Děrovka BiM Ezychange 56 mm	369
E-03866	Děrovka BiM Ezychange 57 mm	379
E-03872	Děrovka BiM Ezychange 60 mm	409
E-03888	Děrovka BiM Ezychange 64 mm	409
E-03894	Děrovka BiM Ezychange 65 mm	419
E-03903	Děrovka BiM Ezychange 68 mm	419
E-03919	Děrovka BiM Ezychange 70 mm	419
E-03925	Děrovka BiM Ezychange 73 mm	429
E-03931	Děrovka BiM Ezychange 76 mm	429
E-03947	Děrovka BiM Ezychange 79 mm	459
E-03953	Děrovka BiM Ezychange 83 mm	459
E-03969	Děrovka BiM Ezychange 86 mm	479
E-03975	Děrovka BiM Ezychange 92 mm	509
E-03981	Děrovka BiM Ezychange 95 mm	589
E-03997	Děrovka BiM Ezychange 102 mm	689
E-04014	Děrovka BiM Ezychange 111 mm	869
E-04020	Děrovka BiM Ezychange 114 mm	899
E-04036	Děrovka BiM Ezychange 121 mm	1 019
E-04042	Děrovka BiM Ezychange 127 mm	1 069
E-04058	Děrovka BiM Ezychange 140 mm	1 119
E-04064	Děrovka BiM Ezychange 152 mm	1 179
E-04070	Adaptér pro děrovky Ezychange + středící vrták HSS-G pro BiM děrovky	589
E-04086	Středící vrták HSS-G 85mm pro BiM děrovky Ezychange	179
E-04092	Středící vrták HSS-Co 85mm pro BiM děrovky Ezychange	249



E-04020



E-04036



E-04042



E-04058



E-04064



E-04070



E-04086



E-04092

Sady bitů a vrtáků

Sada vrtáků do kovu HSS-TiN, 6 ks

Sada 6 ks vrtáků HSS-TiN Sada obsahuje vrtáky o průměru 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-72833	Sada vrtáků do kovu HSS-TiN 2–8 mm (po 1), 6 ks	139



Sada vrtáků do kovu HSS-TiN, 10 ks

Sada 10 ks vrtáků HSS-TiN. Sada obsahuje vrtáky o průměru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-72849	Sada vrtáků do kovu HSS-TiN, 10 ks	249



Sada vrtáků do kovu HSS-TiN, 13 ks

Sada 13 ks vrtáků HSS-TiN. Sada obsahuje vrtáky o průměru 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-72855	Sada vrtáků do kovu HSS-TiN, 13 ks	189



Sada vrtáků do dřeva, 5 ks

Sada vrtáků 5 ks do dřeva. Sada obsahuje vrtáky o průměru 4, 5, 6, 8 a 10 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
D-72861	Sada vrtáků do dřeva 4, 5, 6, 8, 10 mm, 5 ks	109



Sada celistvých vrtáků do dřeva, 8 ks

Sada obsahuje celistvé vrtáky o průměru 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 a 32 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-08698	Sada celistvých vrtáků do dřeva 8 ks	534



Sada bitů a vrtáků, 18 ks

Sada vrtáků a bitů. Celkem 18 ks dodávaných v plastové krabičce. Obsahuje bity nástrčkové M6, M8, M10, M12, bity 50 mm PH1, PH2 (2×), PZ1, PZ2, PZ3, SL 5,5 a SL 6,5, držák bitů, vrtáky SDS-Plus 5 × 160 mm, 2 × 6 × 160 mm, 8 × 160 mm a 10 × 160 mm.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07026	Sada bitů a vrtáků 18 ks	649



Sada bitů a vrtáků, 27 ks

Sada obsahuje bity 75 mm PH1, PH2 (2×), PH3, PZ2, T25, T30 a SL5,5, bity 25 mm PH1, PH2 (2×), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL5,5, SL6,5; H3, H4, H5, H6, T20, T25, T30, bity 48 mm HEX8, HEX10, magnetický držák bitů 60 mm, adaptér 1/4" na 3/8", nástrčné klíče 3/8" 17 a 19 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07032	Sada bitů a vrtáků	682



Sada bitů 30 ks

Sada obsahuje bity 75 mm PH1, PH2 (2×), PH3, PZ2, T25, T30 a SL5,5, bity 25 mm PH1, PH2 (2×), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL5,5, SL6,5; H3, H4, H5, H6, T20, T25, T30, bity 48 mm HEX8, HEX10 magnetický držák 50 mm, magnetický držák bitů 60 mm, adaptér 1/4" na 3/8", klíče 3/8" 17 a 19 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07060	Sada bitů 30 ks	763



Sada bitů 32 ks

Sada obsahuje bity 75 mm PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2, SL0. 5 × 3, SL0.6 × 5, bity 25 mm PH0, PH1, 3 × PH2, PH3, PZ0, PZ1, 2 × PZ2, PZ3, SL0. 5 × 3, SL0. 5 × 4, SL0. 8 × 5,5, SL1. 2 × 6,5, T10, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 a magnetický držák 60 mm. Baleno v plastové krabičce.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-07076	Sada bitů 32 ks	549



Sada klíčů, ořechů a bitů 120 ks

Součástí sady je ráčna 3/8", adaptér 1/4", adaptér 1/2", adaptér na bity 1/4" sklopný adaptér 1/4", sklopný adaptér 3/8", prodloužení 3/8" 75mm, prodloužení 3/8" 150mm, prodloužení 1/4" 75mm, prodloužení 1/4" 150mm, utahovací hlavice 25mm 1/4" velikosti 4, 4,5; 5, 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 mm, utahovací hlavice 25mm 1/4" E velikosti 4, 5, 6, 7 a 8 mm, utahovací hlavice 28mm 3/8" velikosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 mm, utahovací hlavice 25mm 1/4" E velikosti 10, 11, 12, 14, 16 a 18 mm, utahovací hlavice na svíčku 1/2" 16 a 21 mm, klíče s rácnou 8, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 mm, šroubovák 1/4", sada šestihranných klíčů 1,5; 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 a 8 mm, adaptér na bity 1/4", magnetický držák bitů 1/4", držák bitů s pouzdem 1/4", bity 25 mm PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, H3H, H4H, H5H, H6H, SL 0, 5 × 3,0, SL 0, 8 × 4,0, SL 0, 8 × 5,0, SL 1,0 × 5,5 a SL 1 × 6,0. Baleno v Makpacu.

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-08713	Sada klíčů, ořechů, bitů 120 ks, Makpac	3 599




Příslušenství k aku maznici DGP180Z

Kód	Název	Kč vč. DPH
191A78-1	Adaptér pro nasunutí a upevnění na ventil mazání DGP180, 3 ks	940
191A79-9	Hadice pružná 1200mm pro DGP180	1 650
191A80-4	Hadice pružná 600mm pro DGP180	1 650
191B12-7	Sada zásobníků A 400g komplet pro DGP180	2 405
191F23-6	Sada zásobníků C 500g komplet pro DGP180	3 083
191F24-4	Zásobník A 400g pro DGP180	1 965
191F27-8	Zásobník C 500g pro DGP180	1 965



191A78-1



191A79-9



191A80-4



191B12-7



191F23-6




191F24-4



191F27-8

Příslušenství k aku leštičce DPV300Z

Kód	Název	Kč vč. DPH
743125-4	Talíř se suchým zipem 75mm pro DPV300	952
191N90-9	Houba do DPV300	288
191N91-7	Houba do DPV300 bílá	356
191N92-5	Vlněný lešticí potah DPV300	332



743125-4



191N90-9



191N91-7



191N92-5

Příslušenství k aku ofukovači UB100DZ

Kód	Název	Kč vč. DPH
191M30-1	Hubice s kartáčem pro UB100D	234
191M32-7	Hubice se stěrkou pro UB100D	288
191M34-3	Ohebná hadice se zúženou hubicí pro UB100D	308
196643-5	Sada trubky, ohebné hadice a úzké hubice	332



191M30-1



191M32-7



191M34-3



196643-5

Příslušenství k aku motorovým jednotkám

Kód	Název	Kč vč. DPH
191M56-3	Nástavec motorové jednotky, rotační nože pro EM407MP	12 990



Speciální nástavec umožňuje velmi účinné vyžínání bez nebezpečí odmrštění kamenů nebo jiných malých pohyblivých částic. Díky tomu je nástavec ideální pro použití v blízkosti objektů, u kterých hrozí poškození (automobil, skleník, zastřešení atd.). Nástavec má velmi tichý a hladký chod, takže umožňuje až 36 minut práce s DUX60 na nejvyšší rychlosti na jedno nabití 2xBL1860B. Počet zubů horní části 15, dolní části 18, šířka vyžínání 230 mm, rozměry 970 × 230 × 140mm, hmotnost 2,7 kg. Závit pro uchycení M8x1,25LH.

Nové příslušenství

Makita

Příslušenství k aku motorovým jednotkám

Kód	Název	Kč vč. DPH
191P72-3	Nástavec motorové jednotky, ofukovač UB401MP	4 999



Ofukovač pro aku motorové jednotky. Ideální pomocník pro ofukování venkovních ploch. Rozměry má 923 × 192 × 195 mm a hmotnost 2 kg.

Kód	Název	Kč vč. DPH
191T38-7	Nástavec motorové jednotky, pila EY403MP	10 503



Speciální nástavec pro motorové jednotky s lištou 30 cm a řetězem 3/8" 1,3 mm. Rozměry jsou 1207 × 88 × 102mm, hmotnost 2 kg.

Další příslušenství

Kód	Název	Kč vč. DPH
191G67-2	Prodloužená rukojeť DTW1001/2	3 591



Další příslušenství

Kód	Název	Kč vč. DPH
191L29-0	Akumulátor BL4020 Li-ion XGT 40V/2,0Ah	3 591



Kód	Název	Kč vč. DPH
191M48-2	Kryt s nádobou vodního chlazení DCC500	3 252



Kód	Název	Kč vč. DPH
D-18770-100	Řezný kotouč 125 × 1,2 × 22 nerez, b alení 100 ks	2 199



Kód	Název	Kč vč. DPH
E-11782	Brašna na nářadí 300 × 670 × 330 mm	2 999



Nová řada vyžinacích strun

Tvar	Ostrost	Úspora energie	Hluk
Kulatá		A	A
Hranatá	AA		
Speciální pro aku	A	AA	AA

Průměr	Barva / Tvar	Lehčí práce		Těžší práce	
		Krátká tráva		Vysoká tráva	
		Řídká tráva	Hustá tráva	Řídká tráva	Hustá tráva
1,3 mm					
1,6–1,65 mm					
2 mm					
2,4 mm					
2,7 mm					
3 mm					

Speciální struny pro akumulátorové stroje

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-01731	Struna nylonová 1,65 mm, modrá, 15 m, speciální pro aku stroje	69
E-01747	Struna nylonová 1,65 mm, modrá, 30 m, speciální pro aku stroje	138
E-01769	Struna nylonová 2,0 mm, zelená, 15 m, speciální pro aku stroje	75
E-01775	Struna nylonová 2,0 mm, zelená, 30 m, speciální pro aku stroje	160
E-01797	Struna nylonová 2,4 mm, oranžová, 15 m, speciální pro aku stroje	99
E-01806	Struna nylonová 2,4 mm, oranžová, 30 m, speciální pro aku stroje	189
E-01828	Struna nylonová 2,7 mm, červená, 15 m, speciální pro aku stroje	109
E-01834	Struna nylonová 2,7 mm, červená, 30 m, speciální pro aku stroje	219

Speciální struny pro akumulátorové stroje



Standardní vyžinací struny

Kód	Název	Kč vč. DPH
E-02727	Struna nylonová 1,3 mm, 15 m, bílá, kulatá	59
E-02733	Struna nylonová 1,65 mm, 15 m, modrá, kulatá	69
E-02705	Struna nylonová 2,0 mm, 15 m, zelená, kulatá	69
E-02711	Struna nylonová 2,0 mm, 126 m, zelená, kulatá	299
E-02749	Struna nylonová Plus 2,4 mm, 15 m, oranžová, kulatá	89
E-02761	Struna nylonová Plus 2,4 mm, 87 m, oranžová, kulatá	329
E-02783	Struna nylonová Plus 2,4 mm, 262 m, oranžová, kulatá	819
E-02808	Struna nylonová Plus 2,4 mm, 15 m, oranžová, hranatá	99
E-02814	Struna nylonová Plus 2,4 mm, 69 m, oranžová, hranatá	299
E-02820	Struna nylonová Plus 2,4 mm, 206 m, oranžová, hranatá	799
E-02836	Struna nylonová Pro 3,0 mm, 15 m, žlutá, kulatá	129
E-02842	Struna nylonová Pro 3,0 mm, 56 m, žlutá, kulatá	389
E-02858	Struna nylonová Pro 3,0 mm, 168 m, žlutá, kulatá	899
E-02870	Struna nylonová Pro 3,0 mm, 15 m, žlutá, hranatá	139
E-02886	Struna nylonová Pro 3,0 mm, 44 m, žlutá, hranatá	359
E-02886	Struna nylonová Pro 3,0 mm, 132 m, žlutá, hranatá	899

Standardní vyžinací struny



Speciální struny jsou doporučované pro použití u akumulátorových strojů. Jejich speciální tvar zaručuje výrazně delší množství práce na jedno nabití akumulátoru. Výhodou je i podstatně tišší chod.



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz

info@makita.cz

Váš prodejce: