

A-ONE

愛王——台南區



ABOUT

將持續原有的專業精神與高品質的經營理念，
提供消費者最高的優良品質

愛王牌 創立於 1969 年，

專業於瓦斯器具、廚具等產品，秉持高品質、創新、研發服務的
專業理念。

生產「愛王書桌 - 奪標」、「水點火熱水器」、「藍波瓦斯爐」，
於業界掀起一片改革風，深獲同業間之肯定。

因應時代的改變，全面提升產品設計，不斷的創新和研發，以更
精緻產品為舊雨新知服務。

AO-1700



AO-1700

W:700 × D:380 × H:160 mm

二環純銅爐頭

整台不鏽鋼

使用日本ミクニアテツタ原裝進口熄火安全裝置

AO-566A



AO-566A

W:700 × D:380 × H:160 mm

二環台爐

整台不鏽鋼

AO-6040A



AO-6040A

W:700 × D:380 × H:210 mm

一體成型純銅爐頭

零秒點火，節省瓦斯消耗，熄火安全裝置

切溝式爐頭，二環火焰，火焰強

整台不鏽鋼、易擦拭處理、附不鏽鋼湯盤

AO-2360

**AO-2360**

W:700 × D:380 × H:230 mm

挖孔: W:670 × D:330 mm

二環純銅爐頭

整台不鏽鋼

使用日本ミクニアテツタ原裝進口熄火安全裝置

AO-566S

**AO-566S**

W:700 × D:380 × H:230 mm

挖孔: W:670 × D:330 mm

二環炭入爐

AO-318LC

**AO-318LC**

W:700 × D:380 × H:230 mm

挖孔 W:660 × D:340 mm

一體成型純銅爐頭

零秒點火，節省瓦斯消耗，熄火安全裝置

切溝式爐頭，二環火焰，火焰強

整台不鏽鋼台身、易擦拭清潔、附不鏽鋼清潔皿

AO-2200



AO-2200

W:700 × D:420 mm

挖孔 W:660 × D:340 mm

一體成型純銅爐頭

不鏽鋼平面面板



AO-7068/8068/9068

**AO-7068/8068/9068**

二極三速高轉速渦輪馬達 /2300r.p.m

全自動電熱除油，電熱 15 分鐘後，自動甩油 2 分鐘

可拆式面板，內部清潔更容易

特殊高轉速多翼式風扇，阻力越大風管越長，多折彎，轉數（靜壓）越快

渦輪左、右雙吸口，油煙集中吸乾淨

附贈拋棄式免洗杯（※66 型為無電熱除油）

AO-7016/8016/9016

**AO-7016/8016/9016**

機台一體成型，精緻美觀

罩集油煙多一倍，油煙跑不掉

AO-8035/9035

**AO-8035/9035**

歐化造型，整體美觀

直立式風箱超強吸力

空調式風葉吸煙效率高

附可拋棄式免洗油杯

AO-1200

**AO-1200 營業用油機**
(120*58*38cm)

高效率碟型馬達，轉速快、散熱快

銻鐵集油盤耐高溫不變型

白鐵集油杯耐高溫不變型

節能省電燈泡，高亮度低耗能

280 大風葉，大馬達

深罩式面板加深設計，加大集油量，油煙不外溢

AO-9219H

**AO-8219H / 9219H**

W:795 ×D:375 ×H:300 mm

W:895 ×D:375 ×H:300 mm

隱藏式前緣4公分，超薄極簡風設計機

完美融合廚房吊櫃設計

渦輪式風葉，抽煙能力強

標準容量集油杯設計



AO-2010RF

**AO-2010A(五分管)****AO-2010B(四分管)****10公升**

RF 式屋外型熱水器

防空燒安全裝置

防超壓安全裝置

連續點燃 20 分鐘自動切斷安全裝置

自動熄火安全裝置

AO-1010

**AO-1010****10公升**

屋外型水點火熱水器

防空燒安全裝置

防超壓安全裝置

連續點燃 20 分鐘自動切斷安全裝置

自動熄火安全裝置

AO-1233

**AO-1233**

防空燒安全裝置

防超壓安全裝置

連續點燃 20 分鐘自動切斷安全裝置

自動熄火安全裝置

水溫自動調節，機械恆溫

快速點火，防風專用

AO-1262



AO-1262

H:633 × W:377 × D:150 mm

12 公升

強制排氣熱水器

高效能熱交換器，溫度顯示

無氧銅高效能環保水箱，熱效率穩定

連續點燃 20 分鐘自動切斷安全裝置

防熄火、防空燒、防超壓、防爆燃安全裝置

儲熱型 (掛式 / 臥式)



儲熱式電熱水器

8加侖 | Ø 370 × H:560 mm

12加侖 | Ø 400 × H:620 mm

15加侖 | Ø 400 × H:740 mm

20加侖 | Ø 400 × H:975 mm

儲水內桶採用 1.2mm、SUS-304# 一級不鏽鋼板

符合儲備型電熱水器安全規範規定

裝有漏電斷路器，倘發生漏電時，即時跳脫並斷電

不腐蝕、耐高壓、耐高溫

儲熱型 (直立式)



儲熱式電熱水器

20加侖 | Ø 400 × H:1125 mm

30加侖 | Ø 480 × H:1190 mm

40加侖 | Ø 480 × H:1440 mm

50加侖 | Ø 530 × H:1440 mm

儲水內桶採用 1.2mm、SUS-304# 一級不鏽鋼板

符合儲備型電熱水器安全規範規定

裝有漏電斷路器，倘發生漏電時，即時跳脫並斷電

不腐蝕、耐高壓、耐高溫

懸掛式負離子烘碗機



懸掛式負離子烘碗機-80(80*32.5*40cm)

懸掛式負離子烘碗機-90(90*32.5*40cm)

電壓:110V/60Hz、消耗功率270W

熱風循環烘乾

四段式烘乾時間設定(20/40/60/80分鐘)



AO-615

**落地式鏡面雙門烘碗機- 615****機體尺寸:59.5*52*69.5****電壓:110V/60Hz、消耗功率270W**

熱風循環烘乾

四段式烘乾時間

負離子殺菌

AO-600

**落地式烘碗機-500(49.5*52*69.5)****落地式烘碗機-600(59.5*52*69.5)****電壓:110V/60Hz、消耗功率270W**

熱風循環烘乾

四段式烘乾時間

燈管8WUVC殺菌

AO-900

**爐下型落地式烘碗機-800(80cm)****爐下型落地式烘碗機-900(90cm)****電壓:110V/60Hz、消耗功率350W**

黑色強化玻璃面板、臭氧殺菌

可容納20人份碗盤

三段式烘乾時間設定(30/45/60分鐘)



愛王牌

愛王—台南區

台南市永康區中山南路544巷41-1號

服務專線：06-3039757
0800-747-858

www.a-one.com.tw