EKKÓ Flottrollshlerar

Háir - High Aspect Ratio

Hæð í mm mm	Breidd mm	Fermetrar m^2	Þyngd kg/stk frá - til	
Minnstu hlerar (aðallega fyrir erlanda markaði)				Dæmi um tegund
1180	404	0.47	75 – 125	
1484	509	0.75	100 – 150	
1691	580	0.97	120 – 175	
1750	600	1.05	130 – 200	
1925	660	1.27	150 – 250	Mid 1.72m^2
2100	720	1.51	175 – 250	
2111	724	1.53	175 – 275	
2450	840	2.05	225 – 300	
2625	900	2.36	250 – 400	
2664	913	2.43	275 – 500	
2800	960	2.68	300 – 650	
3112	1067	3.31	350 – 800	
3150	1080	3.40	400 – 1000	
3395	1164	3.95	500 – 1250	
3556	1219	4.33	600 – 1500	
3780	1296	4,89	700 – 2000	
Miðlungs og stærri hlerar				Dæmi um tegund
4001	1372	5,48	800 – 2250	
4445	1524	6.77	1100 – 3000	
4655	1596	7.42	1500 – 3400	
4890	1676	8.19	1750 – 3600	
5250	1800	9.45	2250 – 4000	
5891	2020	11.89	3000 – 5750	
6125	2100	12.86	3250 – 6000	
6300	2160	13.60	3500 – 6500	
6475	2220	14.37	3750 – 7000	Mid 14.37m^2
6780	2324	15.75	4000 – 7500	
7000	2400	16.80	4000 – 8000	
7669	2629	20.16	5500 – 9500	
8050	2760	22.21	6000 – 10000	
8558	2934	25.10	7500 – 12000	

Aðrar stærðir og þyngdir í boði eftir óskum. Dæmi Mid 6.00m^2 1200 kg/stk

Hægt er að þyngja og létta EKKÓ hlera án þess að taka þá inn á dekk.
Til dæmis 15.75m^2 hleri 5000 kg/stk er hægt að þyngja um u.þ.b. 500 kg og þeir verða 5500 kg/stk.
Sömu hlera er hægt að létta aftur niður í 5000 kg/stk með því að fjarlægja keðjurnar aftur.
Opnað er hólf og keðjur settar inn eða dregnar út og hólfinu lokað aftur.