

## PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE 1 & 2 VANTAUX

Fourniture et mise en œuvre d'une porte automatique coulissante vitré en aluminium à 1 ou 2 vantaux de type ALUPROTEC SVF. L'ensemble sera de degré (pare-flamme E / coupe-feu EI) .....heure.

**Constitution :** Les éléments d'ossature ALUPROTEC seront en profilés d'alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, avec remplissage composite. Leur épaisseur sera de 85 ou 97mm. L'assemblage sera effectué par sertissage collage.

**Configuration de pose :** Pose en applique sur voiles béton ou cloisons légères renforcées.

### **Remplissages :**

E30 : Simple vitrage de type « PYROBELITE 10 ou 9EG » de AGC de qualité intérieure ou extérieure

EI30 : Simple vitrage de type « PYROBEL 16 » de AGC de qualité intérieure

EI60 : Simple vitrage de type « PYROBEL 25 » de AGC de qualité intérieure

E30 : Double vitrage de type « PYROBELITE 10 ou 9EG » de AGC de qualité extérieure

EI30 : Double vitrage de type « PYROBEL 16 » de AGC de qualité extérieure

EI60 : Double Vitrage de type « PYROBEL 25 » de AGC de qualité extérieure

Possibilité de vitrage extra-clair dans tous les degrés feu.

Un remplissage opaque tôle 2 faces aluminium pourra être réalisé, sans toutefois dépasser une surface de 1m<sup>2</sup>.

### **Equipements :**

- Automate IMOTION 2401 Fire de chez LACROIX.
- Panneau de commande avec 5 modes d'opération
- 2 détections de présences, type rideau de sécurité positive

### **Dimensions :**

Largeur de passage libre : ..... mm

Hauteur de passage libre : ..... mm

**Finition :** aluminium (anodisé / thermolaqué teinte Ral ou spéciale / Alu brossé).

### **Procès-Verbaux :**

Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2.

La gamme Aluflam est complétée par des procès-verbaux DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) suivant la norme NFS 61-937.

### **Options :**

- Le domaine de validité des procès-verbaux autorise les différentes configurations d'implantation de la porte automatique coulissante (avec parties latérales fixes).

## PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE 1 & 2 VANTAUX

