



**DETALE
CPH**

KABRIC

Easy to apply and pleasing to your senses.
Share your story #detalecph



Del dit DETALE-projekt ^{DK}

Del dit helt eget DETALE projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på hello@detalecph.com

Del ditt DETALE-prosjekt ^{NO}

Del ditt helt eget DETALE prosjekt eller finn masse inspirasjon i andres prosjekter på instagram under #detalecph. Vi vil gjerne motta bilder som vi kan dele, på hello@detalecph.com

Dela ditt DETALE-projekt ^{SE}

Dela ditt helt eget DETALE-projekt eller hitta massor av inspiration i andras projekt på instagram under #detalecph. Vi tar gärna emot bilder för delning på hello@detalecph.com

Share your DETALE-project ^{UK}

Share your DETALE project or find lots of inspiration from other projects on instagram #detalecph. We are happy to receive pictures to share at hello@detalecph.com

Du behöver

Med spartel:

2 Spatlar på 15–35 cm
1 Målarrulle till applicering av KABRIC
Rollertråg eller hink
Skydd i form av plast eller papp
Maskeringstejp
Sandpapper korn 180–220

Med pensel:

1 bred pensel på ca. 10 cm
1 Målarrulle till applicering av KABRIC
Rollertråg eller hink
Skydd i form av plast eller papp
Maskeringstejp
Sandpapper korn 180–220

Gör dig redo

Ytan skall vara jämn, torr och solid. Ojämn underlag skall jämnas ut med passande spackelmassa och absorberande underlag skall grundmålas.

Härddningstid och hållbarhet

KABRIC har samma hållbarhet som en vägg målad i färgglans 5. Produkten behöver i de flesta tillfällen ingen ytterligare behandling. Om väggen däremot är utsatt för extra slitage rekommenderar vi KABRIC Topcoat som kan köpas hos alla DETALE-återförsäljare.

Välj mellan applicering med pensel eller spackel och sätt din personliga touch på både process och resultat.



Spatel

1

Avgränsa området som skall behandlas med maskeringstejp. Spackla hela väggen utan uppehåll, så att du arbetar "våt i våt". KABRIC appliceras med hjälp av en målarrulle i asymmetriska rörelser och dras därefter ut med hjälp av en spatel. Metoden upprepas tills hela området är täckt av ett tunt men täckande lager. Undgå att rulla för stora områden åt gången. Se till att ha tillräckligt med KABRIC på målarrullen så att du kan fördela produkten på väggen utan problem. Notera att fläckvis spackling och skarvar syns tydligt. Låt väggen torka i 3–4 timmar innan du applicerar lager två.

Tips: bäst effekt uppnås när du spacklar i mjuka bågar och undgår att spackla åt samma håll.

Slipa ned eventuella skarvar innan du applicerar lager två med KABRIC. Spackla hela väggen med samma teknik som för lager ett. Ju tunnare lager två är, desto mer levande blir resultatet. Försök att undvika spackelkanter.

2

Avlägsna maskeringstejpen innan KABRIC torkar. Låt väggen torka till nästkommande dag innan du tar den i bruk eller applicerar Topcoat.

Pensel

1

Avgränsa området som skall behandlas med maskeringstejp. Måla hela väggen utan uppehåll. KABRIC fördelas med hjälp av en målarrulle i asymmetriska rörelser och penslas efterföljande. Metoden upprepas tills hela området är täckt av ett tunt men täckande lager. Undgå att rulla för stora områden åt gången, se till att arbeta "våt i våt". Se till att ha tillräckligt med KABRIC på målarrullen så att du kan fördela produkten på väggen utan problem. Se till att ha tillräckligt med KABRIC på penseln/målarrullen så att du kan fördela produkten på väggen utan problem. Notera att fläckvis applicering syns tydligt. Låt väggen torka i 3–4 timmar innan du applicerar lager två.

Tips: bäst effekt uppnås när du penslar i mjuka, böjda rörelser eller med korta korsande penseldrag.

2

Slipa bort eventuella ojämnheter innan du applicerar lager två med KABRIC. Måla hela väggen med samma teknik som för det första lagret. Ju tunnare lager två är, desto mer levande blir resultatet. Undvik spackelkanter.

Avlägsna maskeringstejpen innan KABRIC torkar. Låt väggen torka till nästkommande dag innan du tar den i bruk eller applicerar Topcoat.

detalecph.com

@detalecph

hello@detalecph.com