

بطاقة طوارئ النقل (البري)

<p>رقم الأمم المتحدة: 1951 2.2 : CLS 3 : Trans Cat 2 RE : EAC 22 : HIN</p>	<p>الأرجون، السائل المبرد</p>
<p>(السائق وخدمات الطوارئ) الإسعافات الأولية:</p> <ul style="list-style-type: none"> أطلب المعالجة الطبية حينما تظهر على أي أحد أعراض واضحة نتيجة الإستنشاق أو ملامسة الجلد أو العيون. <p>معدات الحماية الشخصية:</p> <ul style="list-style-type: none"> خدمات الطوارئ حسب طاقم المركبة. قانون إجراءات الطوارئ يتطلب جهاز التنفس. <p>النار/ الحريق:</p> <ul style="list-style-type: none"> حافظ على خفض درجة الحمولة بالرش بالماء- مخاطر كبيرة بحدوث خلل مأساوي نتيجة لزيادة الضغط عند التعرض للحريق/ النار. قم بإبعاد الأشخاص ليكونوا في موقع عكس إتجاه الرياح. <p>الإراقة / الإنسكاب:</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإغلاق التسرب، إذا كان ذلك ممكناً بأمان. قم بإبعاد الأشخاص ليكونوا في موقع عكس إتجاه الرياح. حذر الأشخاص للإبتعاد عن الحفر، التجاويف والأحواض. 	<p>هو عبارة عن سائل شديد التبريد ليس له لون أو رائحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> الغاز خائق بدون دلائل إنذار. الغاز أثقل من الهواء ويمكن أن ينتشر على إمتداد الأرض. سيؤدي التسخين إلى إرتفاع الضغط، مما يعني وجود مخاطر كبيرة للإنفجار الذي قد يلي ذلك. حماية مناسبة للعيون. قفازات مناسبة توفر عزلاً حرارياً. أحذية واقية. <p>إخطار الشرطة وقوة المطافئ على الفور، ثم: قم بالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> تحريك السيارة إلى أرض مفتوحة متى ما كان ذلك عملياً. أوقف تشغيل المحرك، أعزل مصدر الطاقة الكهربائية. أبعد الجمهور من موقع الخطر. كن في الجانب عكس إتجاه الرياح. قم بإخطار ومساعدة خدمات الطوارئ. قم بتهوية الملابس التي تعرضت للمنتج.
	<p>لا تقم بالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> السماح بإستخدام مصادر اللهب المكشوفة لأغراض الإضاءة. محاولة التعامل مع أي حريق في الحمولة، يمكن معالجة الحرائق الخفيفة للمركبات بإستخدام طفايات الحريق الموجودة على المركبة، إذا كان القيام بذلك بأمان ممكناً. الدخول في الحفر، التجاويف أو الأحواض. عدم التدخين

© MEGA 2016– MEGA grants permission to reproduce this publication provided that MEGA is acknowledged as the source.