

## بطاقة طوارئ النقل (البري)

رقم الأمم المتحدة: 1977

2.2 : CLS

3 :Trans Cat

2 RE : EAC

22 :HIN

النتروجين السائل المبرد

### (السائق وخدمات الطوارئ)

#### الإسعافات الأولية:

- أطلب المعالجة الطبية حينما تظهر على أي أحد أعراض واضحة نتيجة الإستنشاق أو ملامسة الجلد أو العيون.

#### معدات الحماية الشخصية:

- خدمات الطوارئ حسب طاقم المركبة. قانون إجراءات الطوارئ يتطلب جهاز التنفس.

#### النار / الحريق:

- حافظ على خفض درجة حرارة الحمولة بالرش بالماء- مخاطر كبيرة بحدوث خلل مأساوي نتيجة لزيادة الضغط عند التعرض للحريق/ النار.
- قم بإبعاد الأشخاص ليكونوا في موقع عكس إتجاه الرياح.

#### الإراقة / الإنسكاب:

- قم بإغلاق التسرب، إذا كان ذلك ممكناً بأمان.
- قم بإبعاد الأشخاص ليكونوا في موقع عكس إتجاه الرياح.

هو عبارة عن سائل شديد التبريد ليس له لون أو رائحة.

- الغاز خائق بدون دلائل إنذار.
- سيؤدي التسخين إلى إرتفاع الضغط، مما يعني وجود مخاطر كبيرة للإنفجار الذي قد يلي ذلك.
- حماية مناسبة للعيون.
- قفازات مناسبة توفر عزلاً حرارياً.
- الأحذية الواقية.

#### إبلاغ الشرطة وقوة المطافئ على الفور، ثم:

#### قم بالآتي:

- تحريك السيارة إلى أرض مفتوحة متى ما كان ذلك عملياً.
- أوقف تشغيل المحرك، أعزل مصدر الطاقة الكهربائية.
- أبعد الجمهور من موقع الخطر.
- كن في الجانب عكس إتجاه الرياح.
- قم بإخطار ومساعدة خدمات الطوارئ.

#### لا تقم بالآتي:

- السماح باستخدام مصادر اللهب المكشوفة لأغراض الإضاءة.
- محاولة التعامل مع أي حريق في الحمولة، يمكن معالجة الحرائق الخفيفة للمركبات باستخدام طفايات الحريق الموجودة على المركبة، إذا كان القيام بذلك بأمان ممكناً.
- عدم التدخين