

DC MCCB (100~800AF)

- Susol MCCB Fotovoltaik devre kesiciler,UPS ve veri merkezleri için DC uygulamalarda kullanılabilir.
- Susol MCCB DEKRA tarafında CB Sertifikası onaylıdır.
- En yüksek nominal voltaj değeri 1000 VDC
- Anma Akımı : 16A~800A
- Kutup sayısı: 2/3/4 kutup
- AC/DC uygulama çözümleri

Susol MCCB DC Özellikleri. CB Sertifikası için

Model		TD100	TD160	TS100
Ölçüleri	(AF)	100	160	100
Anma Akımı , In	(A)	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	100, 125, 160	40, 50, 63, 80, 100
Kutup Sayısı	(Kutup)	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4
Çalışma gerilimi Ue (Vdc)	2Kutup	500	500	500
	3Kutup	750	750	750
	4Kutup	1000	1000	1000
Nominal yalıtım gerilimi, Ui (V)	2Kutup	800	800	800
	3Kutup	800	800	800
	4Kutup	1000	1000	1000
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp (kV)	8	8	8
Kısa Devre nihai kesme kapasitesi , Icu (kA)	T ip	H	H	H
	500Vdc (2P)	40	40	40
	750Vdc (3P)	40	40	40
	1000Vdc (4P)	40	40	40
Servis kesme kapasitesi , Ics [%Icu]		100%	100%	100%
Bekleme Ünitesi F onksiyon	FTU	.	.	.
	FMU	.	.	.
	ATU	.	.	.

7. TD100/TD160 aynı çerçeve ölçümlerine sahiptir.
8. TS100/TS160/TS250 aynı yerleştirme ölçülerine sahiptir.
9. TS400/TS630 aynı yerleştirme ölçülerine sahiptir.
10. Bekleme ünitesi fonksiyonu 3 tiptir. (FTU/FMU/ATU)

- FTU : Sabit termal, sabit manyetik termal
- FMU : Ayarlanabilir termal, sabit manyetik termal.
- ATU : Ayarlanabilir termal, ayarlanabilir manyetik ünite

11. Max. Amper aralığı TS630 için 550A
12. 700A sadece TS800FTU için bulunmaktadır.



	TS250	TS400		TS800
	250	400		
100, 125, 160	125, 160, 200, 250	300, 400	500, 550 Note 5)	700 Note 6), 800
500	500	500	500	500
1000	1000	1000	1000	1000
800	800	800	800	800
160				800
2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4	2, 3, 4
750	750	750	750	750
800	800	800	800	800
1000	1000	1000	1000	1000
8	8	8	8	8
40	40	40	40	40
40	40	40	40	40
40	40	40	40	40

100%	100%	100%	100%	100%
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

