

P 351

ESTROLITH[®] - Langzeitglanz

Farbe: milchig weiß

Kurzbeschreibung

Langzeitglanz ist eine lösungsmittelfreie farblose Wachs-Kunststoffdispersion zur nachträglichen Oberflächenbehandlung und Pflege von Estrichen und Bodenbelägen (z. B. Betonwerkstein, Naturwerkstein) im Innenbereich.

Anwendungsbereich

Langzeitglanz eignet sich für die Oberflächenbehandlung und Pflege von un mittelbar genutzten Estrichen sowie für Beton- und Naturwerksteine.

Falls erforderlich müssen diese Untergründe - vor dem Auftragen des **Langzeitglanzes** - gründlich gereinigt und ausreichend trocken sein (etwa im Bereich der jeweiligen Haushaltsfeuchte).

Lose Bestandteile und Staub sind sorgfältig zu entfernen.

Wirkungsweise

Der **Langzeitglanz** ergibt einen strapazierfähigen, mattglänzenden Schutzfilm, der feuchtigkeits- und schmutzabweisend sowie alkoholresistent ist und fest auf dem Untergrund haftet.

Direkte Reifen- Gummibeaufschlagung ist aufgrund der Wachskomponente zu vermeiden.

Feucht- und Nassreinigungen (auch bei Einsatz maschineller Verfahren) werden nicht nur erleichtert sondern sie erhöhen auch die optische Wirkung und Hygiene des Fußbodens, wobei auch die Lebensdauer und Werterhaltung verlängert werden.

Eine vorhandene Rutschhemmung des Bodens wird durch den Auftrag von **Langzeitglanz** nicht wesentlich nachteilig beeinflusst. Diese Einwirkungen sowie die Intensität des Oberflächenglanzes hängen u. a. von der Schichtdicke dieses Pflegemittels und der Rauigkeit der Oberfläche des Untergrundes ab.

Verarbeitung

Langzeitglanz ist auf den vorbereiteten trockenen Untergrund unverdünnt aufzubringen und mit einem Großflächen-Wischer gleichmäßig und dünn-schichtig zu verteilen.

Nach dem Abtrocknen (nach ca. 30 - 45 Minuten - je nach Raumtemperatur) kann dieser Arbeitsgang noch 2mal wiederholt werden.

Mehrere Arbeitsgänge führen zu einer größeren Schichtdicke des Schutzfilmes.

Qualitätssicherung

Langzeitglanz unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung. Für die Herstellung werden nur laufend geprüfte Einsatzstoffe verwendet.

Verbrauch

Je nach Auftrag ca. 100 - 150 g/m² **Langzeitglanz**

Lieferform

10 Liter Kanister

Lagerfähigkeit

Bei frostfreier Lagerung in geschlossenen Gebinden und ohne direkte Sonneneinstrahlung ca. 10 Monate.

Lieferung

Die Lieferung der hier beschriebenen Ware erfolgt ausschließlich gemäß unseren jeweils gültigen Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Diese werden weder durch den Text dieser Produktinformation noch durch Empfehlungen unserer Fachberater verändert.

Diese Technischen Informationen beruhen auf den bisherigen Erfahrungen und entsprechen dem Stand der Technik. Sie können nur allgemeine Hinweise sein, da wir im einzelnen Fall die Arbeits- und Baustellenbedingungen nicht kennen und hierauf keinen Einfluss haben.

Wir betreiben ständig Forschung und Entwicklung und behalten uns daher vor, jederzeit Produktänderungen infolge technischen Fortschritts vorzunehmen.

Mit dieser PRODUKTINFORMATION werden alle früher herausgegebenen Auflagen ungültig.

Hinweis

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, vor Frost schützen.

Diese Produktinformation darf nicht geändert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Firma *ESTROLITH*® veröffentlicht werden; dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Veröffentlichung.