



Gebrauchs- und Pflegeanleitung lackierte Fronten

lackierte Fronten zeichnen sich durch eine exzellente Oberflächeneigenschaften aus, da diese ohne Fugen auskommen.

Reinigung

Reinigung Lackfronten zeichnen sich durch sehr gute Reinigungsmöglichkeiten aus, da die Oberfläche geschlossen ist und Schmutz im Gegensatz zu anderen Oberflächen ohne grosse Krafteinwirkung und unter Verzicht auf chemische Mittel entfernt werden kann.

Bitte verwenden Sie unter gar keinem Fall Glasreiniger, da diese lösemittelhaltigen Substanzen enthalten! Die verwendeten Putzmittel - möglichst Baumwolltücher (keine Mikrofasertücher) - müssen vorher gründlich gereinigt und gespült werden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die verwendeten Putzmittel (Tücher, Schwämme, und andere) absolut sauber sind. Eventuell vorhandene mineralische Verschmutzungen, wie Sand- oder Staubkörner, können zu einem Verkratzen der Oberfläche führen! Für derartige Gebrauchsspuren kann der Hersteller keine Gewährleistung übernehmen.

Es können mikroskopisch kleine Gebrauchsspuren entstehen. Diese fallen je nach Farbe und Lichteinfall mehr oder weniger auf. Sie stellen keine Minderung des Gebrauchswertes dar, sondern sind wie bei allen Oberflächen an Autos, Gläsern oder anderen Möbeloberflächen langfristig nicht zu vermeiden. Derartige Gebrauchsspuren stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Fronten mit integrierter Griffleiste Bei Fronten mit integrierter, eingefräster Griffleiste, muss beim Öffnen und Schließen der Türen, Klappen und Auszüge darauf geachtet werden, dass Fingernägel, Ringe und Ähnliches, Spuren auf der empfindlichen Oberfläche hinterlassen können. Die hochwertige Lackierung im Griffleistenbereich wird nicht ohne kleinere Kratzer bleiben können. Solche Gebrauchsspuren sind konstruktionsbedingt nicht zu vermeiden. Schläge durch Töpfe oder Geschirr sowie andere Gegenstände können zu Lackschäden an den Fronten führen. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.