

ACRISIL ISOLANTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Isolante acrilico trasparente per uso interno. A base di resine acriliche pregiate predisperse in acqua e additivi speciali. Ottima traspirabilità, elasticità e pennellabilità.

CAMPO DI IMPIEGO:

Come isolante fissativo su pareti in scagliola e gesso, su intonaco civile o premiscelato, cartongesso e anche su supporti già pitturati. Uniforma l'assorbimento e crea un fondo di ancoraggio per le successive pitture a finire limitandone il consumo, può essere sovraverniciato con tempere, traspiranti idrorepellenti o lavabili. Consolida le vecchie pitture già esistenti.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Muri nuovi: pulirli dalla polvere e residui con spazzolatura manuale, eliminare tracce di unto o grasso. Le pareti devono essere perfettamente asciutte.

Muri già pitturati: assicurarsi della perfetta adesione delle vecchie pitture, dove necessario asportare le parti friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Pulire eventuali presenze di muffe o alghe con il nostro **LIQUIDO P800**. Stuccare carteggiare e pulire dalla polvere.

INDICAZIONI D'USO:

Applicare una mano di prodotto diluito con 3 parti di acqua, in modo da impregnare bene il supporto, si applica a pennello o rullo.

RESA:

Il consumo è condizionato dal tipo di supporto e dal suo assorbimento nonché dall'attrezzatura usata. La resa media indicativa per mano è di 5-6 m²/lt, con la diluizione consigliata.

ATTREZZATURA:

Pennello, rullo o spruzzo. Gli attrezzi si lavano con acqua.

ACRISIL ISOLANTE ALL'ACQUA

CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

Aspetto in barattolo: liquido lattiginoso

Legante: acrilico

Aspetto del film asciutto: trasparente satinato

Solvente: acqua

Solidi in peso: 25% ± 1

Fuori polvere: 3-4-h

Peso specifico: 1,04

Sovraverniciabile: 12 h

CONFEZIONI:

Latte in plastica da LT 20-5-1. Pronto a magazzino.

STOCCAGGIO:

6 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. Non stoccare il prodotto diluito.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante acrilico trasparente per interni **ACRISIL**.

Pulire le pareti da polvere e residui con spazzolatura o raschiatura manuale, eliminare tracce di unto, grasso o materiali incoerenti che possono pregiudicare il perfetto ancoraggio del prodotto. Dove presenti assicurarsi della perfetta adesione delle vecchie pitture, e se necessario asportare le parti friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Pulire eventuali presenze di muffe o alghe con il nostro **LIQUIDO P800**. Stuccare carteggiare e pulire dalla polvere. Le pareti devono essere perfettamente asciutte. Il prodotto si applica a pennello, rullo o a spruzzo, diluito con 3 parti di acqua. Evitare l'applicazione con temperature inferiori a +5° e con umidità relativa superiore al 80%.

Le indicazioni riportate sono basate sulle nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni.