

60 85 100 105



	Oticon Ruby 1	Oticon Ruby 2	
Inteligibilidad del habla	Reducción del ruido LX	•	•
	Direccionalidad adaptativa multibanda LX	•	•
	Compresión individual LX	•	•
	Speech Rescue™ LX	•	-
Calidad del sonido	Ancho de banda de adaptación*	8 KHz	8 KHz
	Canales de procesamiento	48	48
	Refuerzo de bajos (streaming)	•	•
Comodidad de escucha	Gestión de ruidos transitorios	Encendido/Apagado	-
	SuperShield	•	-
	Feedback Shield LX	•	•
	Gestión del ruido del viento	•	•
Personalización y optimización de la adaptación	Bandas de adaptación	10	8
	Ajuste de comodidad	•	•
	Actualización de Firmware de Oticon	•	•
	Múltiples opciones de direccionalidad	•	•
	Métodos de adaptación	NAL-NL1+2, DSL v5.0	NAL-NL1+2, DSL v5.0
Conexión con el mundo	Transmisión estéreo (2.4 GHz)	•	•
	Aplicación Oticon ON	•	•
	ConnectClip	•	•
	Mando a Distancia 3.0	•	•
	Adaptador de televisión 3.0	•	•
	Adaptador de teléfono 2.0	•	•
	EduMic	•	•
Tinnitus SoundSupport™	•	•	
Compatib con Oticon CROS	•	•	

* Ancho de banda accesible para efectuar ajustes de ganancia durante la adaptación.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: + 5 ° C a + 40 ° C
Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación

Condiciones de carga

Temperatura: + 5 ° C a + 40 ° C
Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación

Condiciones de almacenamiento y transporte.

La temperatura y la humedad no deben exceder los límites de acontinuación por períodos prolongados durante el transporte y almacenamiento.

Transporte

Temperatura: -20 ° C a + 60 ° C
Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación.

Almacenamiento

Temperatura: -20 ° C a + 30 ° C
Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países.

El miniRITE R es un diseño discreto que funciona con una batería recargable de ion-litio. El cargador por inducción asegura una carga completa, rápida y fiable en 3 h.

miniRITE R cuenta con bobina de inducción y doble pulsador.

SuperShield previene de forma rápida e inteligente el feedback antes de que se produzca.

La tecnología inalámbrica TwinLink™ combina la tecnología de comunicación binaural y la conectividad de 2,4 GHz con transmisión estéreo directa desde dispositivos digitales.


La potente plataforma Velox S™ con firmware programable, facilita futuras actualizaciones de rendimiento.



Para obtener información sobre la compatibilidad, visite www.oticon.es/connectivity


Oticon Ruby

miniRITE R 60



Oticon Ruby

miniRITE R 85



1) Medido con el control de ganancia del audífono ajustado a su posición completa menos 20 dB y con una entrada SPL de 70 dB. Esto es para obtener una respuesta de ganancia igual a la respuesta de ganancia completa de, por ejemplo, IEC 60118-0+A1:1994, pero sin la influencia de feedback.
 2) El tiempo de funcionamiento previsto de las pilas recargables depende del patrón de uso, las funciones que se encuentren activas, el grado de pérdida auditiva, el entorno sonoro, la edad de la pila y el uso de accesorios inalámbricos.



1) Medido con el control de ganancia del audífono ajustado a su posición completa menos 20 dB y con una entrada SPL de 70 dB. Esto es para obtener una respuesta de ganancia igual a la respuesta de ganancia completa de, por ejemplo, IEC 60118-0+A1:1994, pero sin la influencia de feedback.
 2) El tiempo de funcionamiento previsto de las pilas recargables depende del patrón de uso, las funciones que se encuentren activas, el grado de pérdida auditiva, el entorno sonoro, la edad de la pila y el uso de accesorios inalámbricos.

Oticon Ruby

miniRITE R 100

Oticon Ruby

miniRITE R 105



1) Medido con el control de ganancia del audífono ajustado a su posición completa menos 20 dB y con una entrada SPL de 70 dB. Esto es para obtener una respuesta de ganancia igual a la respuesta de ganancia completa de, por ejemplo, IEC 60118-0+A1:1994, pero sin la influencia de feedback.
2) El tiempo de funcionamiento previsto de las pilas recargables depende del patrón de uso, las funciones que se encuentren activas, el grado de pérdida auditiva, el entorno sonoro, la edad de la pila y el uso de accesorios inalámbricos.

1) Medido con el control de ganancia del audífono ajustado a su posición completa menos 20 dB y con una entrada SPL de 70 dB. Esto es para obtener una respuesta de ganancia igual a la respuesta de ganancia completa de, por ejemplo, IEC 60118-0+A1:1994, pero sin la influencia de feedback.
2) El tiempo de funcionamiento previsto de las pilas recargables depende del patrón de uso, las funciones que se encuentren activas, el grado de pérdida auditiva, el entorno sonoro, la edad de la pila y el uso de accesorios inalámbricos.

Charger 1.0

miniRITE R

El cargador está diseñado especialmente para miniRITE R, que forma parte de la familia de productos Oticon Ruby. El cargador cuenta con tecnología inductiva. Recarga los audífonos de forma inalámbrica durante tres horas. Los audífonos permanecen siempre en el cargador gracias a una conexión magnética. El cargador está diseñado para simplificar la carga diaria siguiendo unos sencillos pasos.

Carga

- Diseñado para convertir la rutina diaria de carga en una actividad sencilla y sin problemas.
- Quítese los audífonos e insértelos en el cargador - sin tapa para abrir.
- El audífono empieza a cargarse automáticamente en el momento en que se coloca en el cargador y al retirarlo se enciende también de forma automática.
- Cargue el audífono todas las noches, y disfrutará de una carga completa cuando lo necesite durante el día.

Uso intuitivo gracias a unos sencillos mensajes LED directamente en el audífono:

- Naranja = Cargando
- Verde = Carga completa

Tiempo reducido de carga Si la batería del audífono está completamente agotada, los tiempos de carga normales son:

- 3 horas = Completamente cargado
- 1 hora = Cargado al 50 %
- 0,5 horas = Cargado al 25 %

Datos del producto

- Carga inductiva
- Indicador LED de encendido/apagado en el cargador
- El cargador cuenta con un cable fijo
- Gran estabilidad gracias a los pies de goma
- Formas suaves y redondeadas, fácil de limpiar
- Se incluye un suave estuche para el transporte



* El enchufe varía de un país a otro

Charger 1.0

miniRITE R

Datos técnicos: Cargador

Nombre	Charger 1.0, Oticon miniRITE R
Diseñado para/compatibilidad	Oticon Opn S, Oticon Opn Play, Oticon Ruby: miniRITE R
Dimensiones	Ø95 mm / altura total de 39 mm
Peso	140 gramos
Colores	Negro
Enchufe de alimentación	USB A
Indicador de estado	LED en el cargador. Indica el estado encendido/apagado del cargador LED en los audífonos. Indica el modo de carga
Tiempo de carga de los audífonos	Máximo 3 horas dependiendo del estado inicial de la batería. (Temperatura: +10 °C a +35 °C) Máximo 4 horas dependiendo del estado inicial de la batería (Temperatura: +5 °C a +10 °C y +35 °C a +40 °C)
Fuente de alimentación	Se incluye unidad de fuente de alimentación
Voltaje de entrada	5 V CC
Corriente de entrada	< 0.2 A (cargando dos audífonos) < 10 mA en espera (no hay audífonos insertados)
Cable	Cable montado fijado / 150 cm
Conexión a equipos externos	Cuando esté conectado a equipos externos enchufados a la red eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir las normas de seguridad IEC-62368 u otras equivalentes.

Condiciones de uso

Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +5 °C a +40 °C Humedad relativa: de 5 % a 93 %, sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura: -25 °C a +70 °C Humedad relativa: de 5 % a 93 %, sin condensación
Presión atmosférica	700 hPa a 1060 hPa

Datos técnicos: Unidad de fuente de alimentación

Unidad de fuente de alimentación	AN05x-050A
Voltaje de entrada	100 a 240 V CA
Corriente de entrada	0,2 A
Frecuencia de entrada	50-60 Hz
Voltaje de salida	5 V CC
Corriente de salida	1 A



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

215538ES / 2019.12.10