

R-ONE TECHNISCHES DATENBLATT




Haltertypen



Premill-Halter



Glaskeramikhalter



Mehrfach-Glaskeramikhalter

Anwendungen



Vorgefertigte Abutments



Kronenbrücke



Inlayversorgung,
Onlayversorgung
und Verblendung



Zahnbrücke zum
Einschrauben



Zahnprothese - Typ 1



Zahnprothese - Typ 2A



Chirurgische
Bohrschablonen



Modellrohling




Modell




Schiene


Materialsorten




Glas - Keramik




Premill




PMMA




Composite




Titan




Zirkoniumdioxid




CoCr




Aluminoxid



Wachs



Faser



PEEK

Technische Daten R-ONE

ACHSEN-MOTOR-TECHNOLOGIE

Micro Step

SPINDELDREHZAHL

100.000_{RPM}

SPINDELLEISTUNG

0.75kW

ANZAHL DER ACHSEN

4 Achsen

B-ACHSE NEIGUNGSWINKEL

Endlos

MAX. DURCHMESSER DER WERKZEUGWELLE

3mm / 4mm

KAPAZITÄT DES AUTOMATISCHEN
WERKZEUGWECHSLERS

7

SPANNUNG / FREQUENZ

110v-230v / 50-60Hz

DRUCKLUFTZUFUHR (L/Min.)

- *

LUFTDRUCK (BAR)

- **

CAM-SOFTWARE

Offenes System

GERÄTEMASSE

306 x 470 x 615 mm

* Bei automatischer Tür: 15

** Bei automatischer Tür: 4