

Artikelgruppe 22952

Langspreis-Rahmendübel mit Allroundschraube, 8 mm

Material:

Dübel: Nylon (Polyamid 6)
Schraube: Stahl, blau verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

von - 40° Celsius
bis + 80° Celsius



Durchmesser in mm		Länge in mm		Bohrloch-Durchmesser	Mindest-Bohrlochtiefe	Mindest-Einbautiefe	Maximale Nutzlänge
Dübel	Schraube	Dübel	Schraube				
8	5,0	100	105	8	90 mm	80 mm	20 mm
8	5,0	120	125	8	90 mm	80 mm	40 mm
8	5,0	140	145	8	90 mm	80 mm	60 mm

Auszugswerte in folgenden Baustoffen:

Auszugswert in Kilo-Newton (kn)

Dübel-Ø	8 mm
Hochlochziegel HLZ 20	2,1
Kalksandlochstein KSL 12	1,6
Gasbeton G4	1,9

Nichttragendes Mauerwerk, Putz oder Isolierung sind zu berücksichtigen, diese gelten nicht als Verankerungsgrund.

Diese Angaben basieren auf Werksversuchen, sie sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten und müssen durch örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien angepasst werden. Ein Sicherheitsbeiwert ist zu berücksichtigen. Die Angaben gelten nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle. Sie stellen keine Zulassung dar.

Empfohlener Sicherheitswert: 5-fach