

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



LACK-VORREINIGER

Konzentrierter Vorreiniger für die meisten Oberflächen

- Vielseitig einsetzbar: Metall, Wände, Fenster-/Türrahmen, Böden und mehr
- Mit Wasser nachspülen ist nicht erforderlich - spart Zeit
- Entfernt mühelos alle organischen und anorganischen Verschmutzungen
- Macht die Oberfläche antistatisch um Staub-Adhäsion zu verhindern
- Nicht schäumend und biologisch abbaubar



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

LACK-VORREINIGER

BESCHREIBUNG

Effektives, bioabbaubares, konzentriertes Reinigungsmittel reinigt und entfettet alle Arten von Oberflächen vor dem Lackieren.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Vorreiniger und Entfetter für alle Arten von Untergründen wie z. Bsp. Böden, Wände, Türen, Türrahmen, Metall, Fensterrahmen, Lamellen. Reinigt, entfettet und beseitigt auch Nikotinablagerungen. Sorgt für eine antistatische Oberfläche, um Staubablagerungen vor dem Anstreichen entgegenzuwirken. Schäumt nicht.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 100 m²/l. Bei Verdünnung im Verhältnis 1:20

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von zahlreichen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrunds, Verschmutzungsgrad und Verdünnung beim Auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Vorab größere Mengen Fett, Öl, Schmutz und andere Verunreinigungen weitestgehend beseitigen. Vorreinigungs- und Entfettungsmittel mit Wasser verdünnen bis die gewünschte Konzentration erreicht ist und dann auf die verschmutzten Stellen auftragen. Eventuell mit einer Bürste oder einem weißen Nylon-Pad behandeln und einige Minuten einwirken lassen. Danach mit einem feuchten Schwamm oder Tuch gründlich aufnehmen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Behandlung wiederholen oder länger einwirken lassen, gegebenenfalls in einer höheren Konzentration.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Temperatur der Luft, des Untergrunds und des Materials muss zwischen 5 und 35 °C liegen.

BEMERKUNGEN

Aufgrund der konzentrierten Zusammensetzung von diesem Vorreiniger ist er nur sehr sparsam zu verwenden. Je nach Verschmutzungsgrad muss das Produkt in einem Verhältnis von 1:10 bis 1:100 verdünnt werden:

- 1 : 10 Öfen, Motoren, sehr schmutzige Böden
- 1 : 20 Küchen, Maschinen, Gasöfen, Gartenmöbel
- 1 : 50 Lackierungen, Nikotinflecken
- 1 : 100 Fenster, Spiegel, Solarien, usw.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 0 g/l
Bemerkungen für Sicherheit: Lesen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Angaben auf der Verpackung.

PH

9.0000

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 und 40 °C.

Ausgabedatum: 19/04/2022

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu