

Allgemeine Pflegehinweise

Massivholz

Holz quillt und schwindet bei Feuchtigkeits- bzw. Hitzeeinwirkung. Maßänderungen, Verwerfungen und offene Fugen können die Folge sein. Ein gleichmäßiges Raumklima kann dies verhindern (ca. 20-23°C und 50-70% Luftfeuchte).

Reinigen Sie die Oberfläche mit einer pH-neutralen Spülmittellösung und einem weichen Tuch. Wischen Sie die Flächen mit einem trockenen, weichen Tuch nach, um Schlierenbildung zu vermeiden.

Allgemeine Pflegehinweise

SCHÜTZEN SIE IHRE HOLZOBERFLÄCHE

WERTERHALTUNG ÜBER JAHRZEHNTE

VOLLER SCHUTZ

Lackierte
Holzoberfläche mit
PURIDUR®-Lacken



VOLLE VORTEILE

- **OPTIMALER SCHUTZ** Ihrer Möbelloberflächen
- Werterhaltung von Holz
- Anti-Aging
- Schönheit des Werkstoffes über Jahrzehnte
- Holzoptik wird hervorgehoben




LEICHTER SCHUTZ

Geölte/gewachste
Holzoberfläche



LEICHTE VORTEILE

- **BEDINGTER SCHUTZ** Ihrer Holzoberflächen
- Holzporen bleiben offen
- Verunreinigung kann eindringen
- Höherer Pflegeaufwand - Holzoberfläche muss regelmäßig nachgepflegt werden
- Bedingt geeignet in Feuchträumen: Bad, Küche



KEIN SCHUTZ

Unbehandelte
Holzoberfläche



KEINE VORTEILE

- **KEIN SCHUTZ** Ihrer Holzoberflächen
- Verunreinigung dringt sofort in das Holz ein
- Schnelle Abnützung
- Oberfläche vergilbt und wird gräulich
- Nicht empfehlenswert



WERTERHALTUNG DURCH SCHUTZVERSIEGELUNG

Eine Information von

VOTTELER
LACKE - COATINGS