MCDL0003 Metec Ultraäänivesimittari

- M-Bus-protokollaa hyödyntävä langaton ultraäänivesimittari
- Mittareita saatavilla useilla tarkkuuksilla, jopa R800 asti
- Akkukäyttöinen; kesto noin 16 vuotta
- Mittaritaulun asennussuunnalla ei rajoitteita
- Patentoitu mittausmenetelmä
- MID-hyväksytty

myMetec - etäluentapalvelu

myMetec palvelun kautta pystyt tarkastelemaan kiinteistösi vedenkulutusta mistä tahansa milloin tahansa. Selaa kulutuksesi historiaa ja tätä hyväksikäyttämällä vähennä kulutustasi!

myMetec on jatkuvasti kehittyvä palvelu, joten sinulla on takuu paremmasta huomisesta!

Tutustu paremmin myMeteciin
www.metec.fi

MCDL0003 Metec Ultraäänivesimittari

Spesifikaatio			Tuote			
			MVMWU15KV	MVMWU15LV	MVMWU20KV	MVMWU20LV
Nimelliskoko	DN	mm	15	15	20	20
Jatkuva tilavuusvirta Q_3	Q_3	m_3/h	2,5	2,5	4	4
Ylikuormitustilavuusvirta	Q_4	m_3/h	3,125	3,125	5	5
Lämpötila max	T	°C	50	70	50	70
Max paine	-	bar	16			
Max painehäviö	ΔP	bar	0,4			
Tarkkuus	R	Q_3/Q_1	Saatavilla: R250, R400, R800			
Suojausluokka	-	-	IP68			
Akku	-	-	2 kpl sisäänrakennettua AA-paristoa			
Mitat	L	mm	110		105	
	D	mm	83		88,5	
	H	mm	94,5		94,5	
Asennus	-	-	Vaaka- tai pystyputkeen, kyljelleen tai taulu alaspäin			
LVI-numero	-	R250	4415649	4425646	4415650	4425647
	-	R400	4415653	4425648	4415654	4425652
	-	R800	4415655	4425653	4415656	4425654

MCDL0003 Metec Ultrasonic water meter

- Wireless ultrasonic water meter using the M-Bus protocol
- Meters available in a range of accuracies, up to R800
- Battery powered; lasts for approximately 16 years
- No restrictions on the mounting orientation of the panel
- Patented measurement method
- MID approved

myMetec - remote reading service

Through the myMetec service, you can check your property's water consumption from anywhere at any time. Browse your consumption history and use it to reduce your consumption!

myMetec is a constantly evolving service, so you are guaranteed a better tomorrow!

Find out more about myMetec
en.metec.fi

MCDL0003 Metec Ultrasonic water meter

Specification			Product			
			MVMWU15KV	MVMWU15LV	MVMWU20KV	MVMWU20LV
Nominal size	DN	mm	15	15	20	20
Continuous volumetric flow Q_3	Q_3	m_3/h	2,5	2,5	4	4
Overload volume flow	Q_4	m_3/h	3,125	3,125	5	5
Temperature max	T	°C	50	70	50	70
Max pressure	-	bar	16			
Max pressure drop	ΔP	bar	0,4			
Accuracy	R	Q_3/Q_1	Available: R250, R400, R800			
Protection class	-	-	IP68			
Battery	-	-	2 built-in AA batteries			
Dimensions	L	mm	110		105	
	D	mm	83		88,5	
	H	mm	94,5		94,5	
Installation	-	-	Horizontal or vertical tube, on its side or display down			